

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3955
Product reference	3955
Descripción	Caja estanca complementaria modular IP65 330x175x135 AcquaBOxX
Description	IP65 modular complementary watertight box 330x175x135 AcquaBOxX
Peso neto (Kg)	1.052
Net weight (Kg)	1.052
ETIM 9.0	EC002600
Enlazable	Yes
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Tapones tornillos
Built-in components	Screw plugs
Accesorios	3911m/3917/3910/3903/RG-12/SPTC-4/SPTA-12
Optional accessories	3911m/3917/3910/3903/RG-12/SPTC-4/SPTA-12
Resistencia de aislamiento	>5MΩ@500Vdc
Insulation resistance	>5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	3.75
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	10
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	21
Thermal power dissipation capability	21
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Grís
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	SÍ
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperature range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	175
Ancho / Width	330
Profundo / Depth	135
Alto interior / Height inside	175
Ancho interior / Width inside	330
Profundo interior / Depth inside	135
Entrada superior / Top entries	5
Entrada inferior / Bottom entries	4
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760222293
EAN Unit	8429760222293
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	8
Quantity master box	8
EAN Caja	8429760232292
EAN Master box	8429760232292
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60670-1, IEC 60670-22
Applied	IEC 60670-1, IEC 60670-22
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

