


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3958.1
Product reference	3958.1
Descripción	Envolvente cableada 9 módulos con 1 toma 3P+T 16A 400V + 2 tomas schuko + 1 toma 3P+T 32A 400V IP54 AcquaCOMBI
Description	9-module wired enclosure with one 16A 400V 3P+E socket, two Schuko sockets, and one 32A 3P+E socket.
Peso neto (Kg)	1.804
Net weight (Kg)	1.804
ETIM 9.0	EC000379
Módulos	9
Modules	9
Enlazable	No
Linkable	No
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	1x3P+T 16A + 1x3P+T 32A + 2x2P+TTL 16A-Carril DIN-Tapones para obtener el grado IP65
Built-in components	1x3P+T 16A + 1x3P+T 32A + 2x2P+TTL 16A - DIN Rail
Accesorios	-
Optional accessories	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	18
Thermal power dissipation capability	18
Grado de protección IP	IP54
IP Protection Degree	IP54
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resitance IK	IK08
Material	ABS+Puerta PC
Material	ABS + PC Door
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	850°C soportes partes activas / 650°C otras partes
Glow wire test	850°C supports active parts / 650°C other parts
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperatura range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	350
Ancho / Width	215
Profundo / Depth	150
Alto interior / Height inside	350
Ancho interior / Width inside	215
Profundo interior / Depth inside	150
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-

Cajas 9 módulos IP44 / Boxes 9 modules IP44



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1,IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-

