

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3963
Product reference	3963
Descripción	Envolvente pretroquelada para 3 mecanismos IP65 175x330x135 AcquaCOMBI
Description	3-module knockout enclosure IP65 175x330x135 AcquaCOMBI
Peso neto (Kg)	1.196
Net weight (Kg)	1.196
ETIM 9.0	EC000379
Módulos	-
Modules	-
Enlazable	Sí
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	No
Compatible with DIN Rail	No
Puerta	-
Door	-
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Tapones tornillos
Built-in components	Screw plugs
Accesorios	3915/3916/3919/3909/3901/3902/3905/3917/3911/3900/3903/3910/RG-12/SPTA-12/SPTC-4
Optional accessories	3915/3916/3919/3909/3901/3902/3905/3917/3911/3900/3903/3910/RG-12/SPTA-12/SPTC-4
Rigidez dieléctrica (kV)	3.75
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	10
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	21
Thermal power dissipation capability	21
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperature range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	175
Ancho / Width	330
Profundo / Depth	135
Alto interior / Height inside	165
Ancho interior / Width inside	320
Profundo interior / Depth inside	120
Entrada superior / Top entries	2
Entrada inferior / Bottom entries	2
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760222330
EAN Unit	8429760222330
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	8
Quantity master box	8
EAN Caja	8429760232339
EAN Master box	8429760232339
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables/Applic. clauses)
Applied	IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables/Applic. clauses)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

