

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3979
Product reference	3979
Descripción	Envoltente pretroquelada 32 módulos para 4 tomas interbloccantes horizontales IP65 685x330x155 AcquaCOMBI
Description	32-module die-cut enclosure for 4 horizontal interlocking sockets IP65 685x330x155 AcquaCOMBI
Peso neto (Kg)	3.87
Net weight (Kg)	3.87
ETIM 9.0	EC000214
Módulos	32
Modules	32
Enlazable	Sí
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Carril DIN 35mm-Tapones tornillos
Built-in components	35mm DIN Rail - Screw plugs
Accesorios	3911/3917/3900/3923/3903/3910/RG-12/SPTA-12/SPTC-4/150039981
Optional accessories	3911/3917/3900/3923/3903/3910/RG-12/SPTA-12/SPTC-4/150039981
Rigidez dieléctrica (kV)	3.75
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	10
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	57
Thermal power dissipation capability	57
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS+Puerta PC
Material	ABS + PC Door
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	685
Ancho / Width	330
Profundo / Depth	155
Alto interior / Height inside	675
Ancho interior / Width inside	320
Profundo interior / Depth inside	105
Entrada superior / Top entries	2
Entrada inferior / Bottom entries	2
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760241690
EAN Unit	8429760241690
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables/Applic. clauses)
Applied	IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables/Applic. clauses)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

