

PORTALÁMPARAS ROSCADO CON TOPE Y ARANDELA
LAMP-HOLDER WITH SHORT THREAD AND WASHER

466

466-B

DIRECTIVA / DIRECTIVE

2014/35/UE

REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión

REBT 2002 – Low Tension Standard

MATERIAL

Baquelita / Baquelite

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

ISOLATION RESISTANCE

> 4 M Ω

RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH

1500 V

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE

RESISTANCE WIRE GLOW

650 °C

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN
DE BOLA.

TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE

200 °C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

DIMENSIONAL STABILITY

- 25 ° C + 85 ° C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Casquillo / Ferrule: E-14

Intensidad /Current: 2 A

Tensión / Voltage: 250 V ~

Casquillo roscado con tornillo, para fijación
soporte roscado de pasacables: M10

Threaded cap screw fixation: M10

Dimensiones / Dimensions: 55 x Ø 28 mm

NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD

EN 60238