

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	5024-B
Product reference	5024-B
Descripción	Base 16A sin toma de tierra de superficie Serie 5000
Description	16A base without surface grounding 5000 Series
Peso neto (Kg)	0.045
Net weight (Kg)	0.045
ETIM 9.0	EC001324
Intensidad (A)	16
Intensity (A)	16
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Frecuencia (Hz)	(50/60Hz)
Frequency (Hz)	(50/60Hz)
Material	PC
Material	PC
Color	Blanco
Colour	White
Grado de protección IP	IP20
Degree of protection IP	IP20
Uso	Interior
Use	Inside
Tipo de instalación	Superficie
Type of installation	Surface
Resistencia de aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulation resistance	5MΩ@500Vdc
Regidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric strength (kV)	2
Hilo incandescente	850°C soporte partes activas/ 650°C otras partes
Glow wire	850°C support active parts/ 650°C other parts
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Alto / Height	65
Ancho / Width	65
Profundo / Depth	23



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	24
Minimum sales unit	24
EAN Unitario	8429760501022
EAN Unit	8429760501022
Cantidad estuche	24
Quantity inner box	24
EAN Estuche	8429760201021
EAN Inner box	8429760201021
Cantidad caja	144
Quantity master box	144
EAN Caja	8429760801023
EAN Master box	8429760801023
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1,(IEC 60884-1),UNE 20315-1-2
Applied	UNE 20315-1-1,(IEC 60884-1),UNE 20315-1-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002