


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>6053</b>                                                                                                                 |
| Product reference                             | 6053                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Envolvente cableada 32 módulos con 3 tomas interbloccantes verticales 2P+T 16A 220V + 2 tomas schuko IP65 AcquaCOMBI</b> |
| Description                                   | 32-module wired enclosure with 3 2P+T 16A 220V vertical interlocking sockets + 2 Schuko sockets IP65 AcquaCOMBI             |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>6.5100013</b>                                                                                                            |
| Net weight (Kg)                               | 6.5100013                                                                                                                   |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000379</b>                                                                                                             |
| <b>Módulos</b>                                | <b>32</b>                                                                                                                   |
| Modules                                       | 32                                                                                                                          |
| <b>Enlazable</b>                              | <b>Sí</b>                                                                                                                   |
| Linkable                                      | Yes                                                                                                                         |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>Superficie</b>                                                                                                           |
| Installation                                  | Surface                                                                                                                     |
| <b>Compatible carril DIN</b>                  | <b>Sí</b>                                                                                                                   |
| Compatible with DIN Rail                      | Yes                                                                                                                         |
| <b>Puerta</b>                                 | <b>Transparente</b>                                                                                                         |
| Door                                          | Transparent                                                                                                                 |
| <b>Ángulo apertura puerta (°)</b>             | <b>-</b>                                                                                                                    |
| Opening angle (°)                             | -                                                                                                                           |
| <b>Precintable</b>                            | <b>-</b>                                                                                                                    |
| Sealable                                      | -                                                                                                                           |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior</b>                                                                                                             |
| Use                                           | Indoor                                                                                                                      |
| <b>Componentes incorporados</b>               | <b>3x2P+T + 2x2P+TTL-Carril DIN-Tapones para obtener el grado IP65</b>                                                      |
| Built-in components                           | -                                                                                                                           |
| <b>Accesorios</b>                             | <b>-</b>                                                                                                                    |
| Optional accessories                          | -                                                                                                                           |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | <b>2.5</b>                                                                                                                  |
| Dielectric strength (kV)                      | 2.5                                                                                                                         |
| <b>Tensión de impulso (kV)</b>                | <b>-</b>                                                                                                                    |
| Impulse withstand voltage (kV)                | -                                                                                                                           |
| <b>Clase de aislamiento</b>                   | <b>Clase II</b>                                                                                                             |
| Insulation Class                              | Class II                                                                                                                    |
| <b>Intensidad cortocircuito (kA)</b>          | <b>-</b>                                                                                                                    |
| Rated current                                 | -                                                                                                                           |
| <b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>    | <b>64</b>                                                                                                                   |
| Thermal power dissipation capability          | 64                                                                                                                          |
| <b>Grado de protección IP</b>                 | <b>IP65</b>                                                                                                                 |
| IP Protection Degree                          | IP65                                                                                                                        |
| <b>Resistencia al impacto IK</b>              | <b>IK08</b>                                                                                                                 |
| Impact Resistance IK                          | IK08                                                                                                                        |
| <b>Material</b>                               | <b>ABS+Puerta PC</b>                                                                                                        |
| Material                                      | ABS + PC Door                                                                                                               |
| <b>Color</b>                                  | <b>Gris</b>                                                                                                                 |
| Colour                                        | Grey                                                                                                                        |
| <b>RAL</b>                                    | <b>7035</b>                                                                                                                 |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>850°C soportes partes activas / 650°C otras partes</b>                                                                   |
| Glow wire test                                | 850°C supports active parts / 650°C other parts                                                                             |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | <b>-</b>                                                                                                                    |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>Sí</b>                                                                                                                   |
| Halogen free materials                        | Yes                                                                                                                         |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>Sí / Yes</b>                                                                                                             |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-</b>                                                                                                                    |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                                                                                           |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-</b>                                                                                                                    |
| Transport and storage                         | -                                                                                                                           |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>860</b>                                                                                                                  |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>330</b>                                                                                                                  |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>155</b>                                                                                                                  |
| <b>Alto interior / Height inside</b>          | <b>850</b>                                                                                                                  |
| <b>Ancho interior / Width inside</b>          | <b>330</b>                                                                                                                  |
| <b>Profundo interior / Depth inside</b>       | <b>155</b>                                                                                                                  |
| <b>Entrada superior / Top entries</b>         | <b>2</b>                                                                                                                    |
| <b>Entrada inferior / Bottom entries</b>      | <b>2</b>                                                                                                                    |
| <b>Entrada lateral / Lateral entries</b>      | <b>2</b>                                                                                                                    |
| <b>Entrada posterior / Back entries</b>       | <b>-</b>                                                                                                                    |

Cajas 32 módulos IP65 / Boxes 32 modules IP65

| Ref. / Item | 2 Tomas Interbloccantes / Interlocked sockets IP67 |      |         |        | 2 T.O. |      |         |  |
|-------------|----------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|------|---------|--|
|             | 2P+T                                               | 2P+T | 2P+T+NE | 2P+TTL | 2P+T   | 2P+T | 2P+T+NE |  |
| 6063        | 3                                                  | —    | —       | 2      | —      | —    | —       |  |
| 6064        | 1                                                  | 1    | —       | 2      | —      | —    | 1       |  |

Norma / Norm: EN 60208 / EN 60439-4  
Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us



Ref./Item: 3068+3064+3063

Ref./Item: 6054

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1,IEC/EN 61439-3</b> |
| Applied                                       | IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1IEC/EN 61439-3         |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>           |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE                  |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | -                                                 |
| Rohs Directive                                | -                                                 |
| <b>Certificado de producto</b>                | -                                                 |
| Product certificate                           | -                                                 |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | -                                                 |
| Low voltageelectrotechnical regulations       | -                                                 |