

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	6054
Product reference	6054
Descripción	Envolverte cableada 32 módulos c/ 1 t. interbloqueante vertical 2P+T 16A 220V + 1 t. interbloqueante vertical 3P+T 16A 400V + 1 t. interbloqueante vertical 3P+N+T 32A 400V + 2 t. schuko IP65 AcquaCOMBI
Description	32-module wired enclosure with 12P+E 16A 220V vertical interlocking socket + 1 vertical interlocking socket 3P+E 16A 400V + 1 vertical interlocking socket 3P+N+E 32A 400V + 2 Schuko sockets IP65 AcquaCOMBI
Peso neto (Kg)	6.5100013
Net weight (Kg)	6.5100013
ETIM 9.0	EC000379
Módulos	32
Modules	32
Enlazable	Sí
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	1x2P+T + 1x3P+T + 2x2P+TTL + 1x3P+T+N 32A-Carril DIN-Tapones para obtener el grado IP65
Built-in components	-
Accesorios	-
Optional accessories	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	64
Thermal power dissipation capability	64
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS+Puerta PC
Material	ABS + PC Door
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	850°C soportes partes activas / 650°C otras partes
Glow wire test	850°C supports active parts / 650°C other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperatura range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	860
Ancho / Width	330
Profundo / Depth	155
Alto interior / Height inside	850
Ancho interior / Width inside	330
Profundo interior / Depth inside	155
Entrada superior / Top entries	2
Entrada inferior / Bottom entries	2
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1,IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltageelectrotechnical regulations	-

