

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>6502</b>                                                                                         |
| Product reference                             | 6502                                                                                                |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Envolvente cableada 8 módulos con 2 tomas 2P+T 16A 220V + 2 tomas schuko IP54 AcquaCOMBI</b>     |
| Description                                   | AcquaCOMBI 8-module wired enclosure with 2 2P+E 16A 220V sockets + 2 Schuko sockets IP54 AcquaCOMBI |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>2.6499999</b>                                                                                    |
| Net weight (Kg)                               | 2.6499999                                                                                           |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000379</b>                                                                                     |
| <b>Módulos</b>                                | <b>8</b>                                                                                            |
| Modules                                       | 8                                                                                                   |
| <b>Enlazable</b>                              | <b>Sí</b>                                                                                           |
| Linkable                                      | Yes                                                                                                 |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>Superficie</b>                                                                                   |
| Installation                                  | Surface                                                                                             |
| <b>Compatible carril DIN</b>                  | <b>Sí</b>                                                                                           |
| Compatible with DIN Rail                      | Yes                                                                                                 |
| <b>Puerta</b>                                 | <b>Transparente</b>                                                                                 |
| Door                                          | Transparent                                                                                         |
| <b>Ángulo apertura puerta (°)</b>             | <b>-</b>                                                                                            |
| Opening angle (°)                             | -                                                                                                   |
| <b>Precintable</b>                            | <b>-</b>                                                                                            |
| Sealable                                      | -                                                                                                   |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior</b>                                                                                     |
| Use                                           | Indoor                                                                                              |
| <b>Componentes incorporados</b>               | <b>2x2P+T 16A + 2x2P+TTL 16A-Carril DIN-Tapones para obtener el grado IP65</b>                      |
| Built-in components                           | 2x2P+E 16A + 2x2P+TTL 16A - DIN Rail                                                                |
| <b>Accesorios</b>                             | <b>-</b>                                                                                            |
| Optional accessories                          | -                                                                                                   |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | <b>2.5</b>                                                                                          |
| Dielectric strength (kV)                      | 2.5                                                                                                 |
| <b>Tensión de impulso (kV)</b>                | <b>-</b>                                                                                            |
| Impulse withstand voltage (kV)                | -                                                                                                   |
| <b>Clase de aislamiento</b>                   | <b>Clase II</b>                                                                                     |
| Insulation Class                              | Class II                                                                                            |
| <b>Intensidad cortocircuito (kA)</b>          | <b>-</b>                                                                                            |
| Rated current                                 | -                                                                                                   |
| <b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>    | <b>16</b>                                                                                           |
| Thermal power dissipation capability          | 16                                                                                                  |
| <b>Grado de protección IP</b>                 | <b>IP54</b>                                                                                         |
| IP Protection Degree                          | IP54                                                                                                |
| <b>Resistencia al impacto IK</b>              | <b>IK08</b>                                                                                         |
| Impact Resitance IK                           | IK08                                                                                                |
| <b>Material</b>                               | <b>ABS+Puerta PC</b>                                                                                |
| Material                                      | ABS + PC Door                                                                                       |
| <b>Color</b>                                  | <b>Gris</b>                                                                                         |
| Colour                                        | Grey                                                                                                |
| <b>RAL</b>                                    | <b>7035</b>                                                                                         |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>850°C soportes partes activas / 650°C otras partes</b>                                           |
| Glow wire test                                | 850°C supports active parts / 650°C other parts                                                     |
| <b>Ensayo de bola</b>                         | <b>-</b>                                                                                            |
| Ball pressure test                            | -                                                                                                   |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>Sí</b>                                                                                           |
| Halogen free materials                        | Yes                                                                                                 |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>Sí / Yes</b>                                                                                     |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-</b>                                                                                            |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                                                                   |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-</b>                                                                                            |
| Transport and storage                         | -                                                                                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>500</b>                                                                                          |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>230</b>                                                                                          |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>155</b>                                                                                          |
| <b>Alto interior / Height inside</b>          | <b>500</b>                                                                                          |
| <b>Ancho interior / Width inside</b>          | <b>230</b>                                                                                          |
| <b>Profundo interior / Depth inside</b>       | <b>155</b>                                                                                          |
| <b>Entrada superior / Top entries</b>         | <b>2</b>                                                                                            |
| <b>Entrada inferior / Bottom entries</b>      | <b>2</b>                                                                                            |
| <b>Entrada lateral / Lateral entries</b>      | <b>2</b>                                                                                            |
| <b>Entrada posterior / Back entries</b>       | <b>-</b>                                                                                            |

Cajas 8 módulos IP44 / Boxes 8 modules IP44

| Ref. 6500 | 4 Terminals  |              |                |                  | 3P+N         |              |                |  |
|-----------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--|
|           | 2P+T<br>220V | 2P+T<br>400V | 2P+T+N<br>400V | 3P+N+TTL<br>220V | 2P+T<br>220V | 2P+T<br>400V | 2P+T+N<br>400V |  |
| 6501      | —            | —            | —              | 4                | —            | —            | —              |  |
| 6502      | 2            | —            | —              | 2                | —            | —            | —              |  |
| 6503      | 2            | 1            | —              | 1                | —            | —            | —              |  |
| 6504      | —            | 1            | —              | 2                | —            | 1            | —              |  |
| 6505      | —            | 2            | —              | 2                | —            | —            | —              |  |
| 6506      | —            | —            | —              | 2                | —            | 2            | —              |  |
| 6507      | —            | —            | 2              | 2                | —            | —            | —              |  |
| 6508      | —            | —            | —              | 2                | —            | —            | 2              |  |
| 6509      | —            | —            | 1              | 2                | —            | —            | 1              |  |
| 6510      | 1            | 1            | —              | 2                | —            | —            | —              |  |
| 6511      | 2            | —            | 2              | —                | —            | —            | —              |  |
| 6512      | 2            | —            | —              | —                | —            | —            | 2              |  |

Nota / Note: EN60528. Para configuraciones consulte / For other configurations, please contact us



Ref. Item 3961

Ref. Item 6504

**DATOS LOGÍSTICOS**  
LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760219439</b> |
| EAN Unit                      | 8429760219439        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>-</b>             |
| EAN Inner box                 | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>-</b>             |
| Quantity master box           | -                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>-</b>             |
| EAN Master box                | -                    |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85371098</b>      |
| HS code                       | 85371098             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1,IEC/EN 61439-3</b> |
| Applied                                       | IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1IEC/EN 61439-3         |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>           |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE                  |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | -                                                 |
| Rohs Directive                                | -                                                 |
| <b>Certificado de producto</b>                | -                                                 |
| Product certificate                           | -                                                 |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | -                                                 |
| Low voltage electrotechnical regulations      | -                                                 |

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

