

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	6901
Product reference	6901
Descripción	Envolvente cableada 16 módulos con 2 tomas interbloccantes horizontales 2P+T 16A 220V + 2 tomas interbloccantes horizontales 3P+T 16A 400V IP65 AcquaCOMBI
Description	16-module wired enclosure with 2 horizontal interlocking sockets 2P+E 16A 220V + 2 horizontal interlocking sockets 3P+E 16A 400V IP65 AcquaCOMBI
Peso neto (Kg)	4.4600009
Net weight (Kg)	4.4600009
ETIM 9.0	EC000379
Módulos	16
Modules	16
Enlazable	Sí
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Portátil
Installation	Portable
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	2x2P+T 16A + 2x3P+T 16A-Carril DIN-Tapones para obtener el grado IP65
Built-in components	2x2P+T 16A + 2x3P+T 16A-DIN Rai
Accesorios	-
Optional accessories	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	26
Thermal power dissipation capability	26
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resitance IK	IK08
Material	ABS+Puerta PC
Material	ABS + PC Door
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	850°C soportes partes activas / 650°C otras partes
Glow wire test	850°C supports active parts / 650°C other parts
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperatura range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	500
Ancho / Width	330
Profundo / Depth	155
Alto interior / Height inside	500
Ancho interior / Width inside	330
Profundo interior / Depth inside	155
Entrada superior / Top entries	2
Entrada inferior / Bottom entries	2
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1,IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 62208,IEC/EN 61439-1IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltageelectrotechnical regulations	-

