

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	6904
Product reference	6904
Descripción	Envolvente cableada 16 módulos con 3 tomas interbloqueantes horizontales 2P+T 16A 220V + 1 toma interbloqueante horizontal 3P+T 32A 400V IP65 AcquaCOMBI
Description	16-module wired enclosure with 3 sockets 2P+E 16A 220V horizontal interlocking receptacles + 1 3P+E 32A 400V IP65 horizontal interlocking receptacle for AcquaCOMBI
Peso neto (Kg)	4.4799997
Net weight (Kg)	4.4799997
ETIM 9.0	EC000379
Módulos	16
Modules	16
Enlazable	Sí
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Portátil
Installation	Portable
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	3x2P+T 16A + 1x3P+T 32A-Carril DIN-Tapones para obtener el grado IP65
Built-in components	-
Accesorios	-
Optional accessories	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	26
Thermal power dissipation capability	26
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS+Puerta PC
Material	ABS + PC Door
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	850°C soportes partes activas / 650°C otras partes
Glow wire test	850°C supports active parts / 650°C other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperatura range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	500
Ancho / Width	330
Profundo / Depth	155
Alto interior / Height inside	500
Ancho interior / Width inside	330
Profundo interior / Depth inside	155
Entrada superior / Top entries	2
Entrada inferior / Bottom entries	2
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-

Cajas 16 módulos IP65 / Boxes 16 modules IP65

Ref. / Ref.	4 Tomas interbloqueantes IP67					
	2P+E 16A	2P+E 16A	2P+E 16A	3P+E 32A	2P+E 16A	2P+E 16A
6901	2	2	-	-	-	-
6902	2	1	-	-	-	1
6903	3	1	-	-	-	-
6904	3	-	-	-	1	-
6905	4	-	-	-	-	-

Norma / Norm: EN 60208 / EN 60439-4
Check configurations on our website. For other configurations, please contact us.



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760219002
EAN Unit	8429760219002
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85371098
HS code	85371098

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-

DIMENSIONES | DIMENSIONS

