

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	I-39123
Product reference	I-39123
Descripción	Kit instalación Rail DIN 169x244x18 MAGNA
Description	DIN Rail installation kit 169x244x18 MAGNA
Peso neto (Kg)	0.565
Net weight (Kg)	0.565
ETIM 9.0	EC001285
Módulos	7(1x7)
Modules	7(1x7)
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Grado de protección IP	-
IP Protection Degree	-
Resistencia al impacto IK	-
Impact Resistance IK	-
Material	Tecnopolímero+Acero galvanizado
Material	Technopolymer + Galvanised Steel
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 70°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 70°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	244
Ancho / Width	169
Profundo / Depth	18
Alto interior / Height inside	244
Ancho interior / Width inside	169
Profundo interior / Depth inside	18



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760248255
EAN Unit	8429760248255
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	20
Quantity master box	20
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208
Applied	IEC/EN 62208
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-