

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	P-3918
Product reference	P-3918
Descripción	Placa ciega doble petroquelada AcquaCOMBI
Description	AcquaCOMBI oil-cut double blanking plate
Peso neto (Kg)	0.1
Net weight (Kg)	0.1
ETIM 9.0	EC000211
Módulos	18
Modules	18
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Componentes incorporados	Carril DIN 35mm-Tapones tornillos
Built-in components	35mm DIN Rail - Screw plugs
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperature range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	-
Ancho / Width	-
Profundo / Depth	-
Alto interior / Height inside	248
Ancho interior / Width inside	94
Profundo interior / Depth inside	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760219026
EAN Unit	8429760219026
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760239024
EAN Master box	8429760239024
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208
Applied	IEC/EN 62208
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002