

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>T-3201</b>                                 |
| Product reference                             | T-3201                                        |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Tapa con garras metálicas 100 x 100 mm</b> |
| Description                                   | Lid with metal claws 100 x 100 mm             |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>0.04</b>                                   |
| Net weight (Kg)                               | 0.04                                          |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC002656</b>                               |
| <b>Enlazable</b>                              | <b>Si</b>                                     |
| Linkable                                      | Yes                                           |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>-</b>                                      |
| Installation                                  | -                                             |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior</b>                               |
| Use                                           | Indoor                                        |
| <b>Componentes incorporados</b>               | <b>-</b>                                      |
| Built-in components                           | -                                             |
| <b>Accesorios</b>                             | <b>-</b>                                      |
| Optional accessories                          | -                                             |
| <b>Resistencia de aislamiento</b>             | <b>&gt;5MΩ@500Vdc</b>                         |
| Insulation resistance                         | >5MΩ@500Vdc                                   |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | <b>2.5</b>                                    |
| Dielectric strength (kV)                      | 2.5                                           |
| <b>Tensión de impulso (kV)</b>                | <b>-</b>                                      |
| Impulse withstand voltage (kV)                | -                                             |
| <b>Clase de aislamiento</b>                   | <b>-</b>                                      |
| Insulation Class                              | -                                             |
| <b>Intensidad cortocircuito (kA)</b>          | <b>-</b>                                      |
| Rated current                                 | -                                             |
| <b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>    | <b>-</b>                                      |
| Thermal power dissipation capability          | -                                             |
| <b>Grado de protección IP</b>                 | <b>-</b>                                      |
| IP Protection Degree                          | -                                             |
| <b>Resistencia al impacto IK</b>              | <b>IK07</b>                                   |
| Impact Resistance IK                          | IK07                                          |
| <b>Material</b>                               | <b>PS</b>                                     |
| Material                                      | PS                                            |
| <b>Color</b>                                  | <b>Blanco</b>                                 |
| Colour                                        | White                                         |
| <b>RAL</b>                                    | <b>9003</b>                                   |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>650°C</b>                                  |
| Glow wire test                                | 650°C                                         |
| <b>Ensayo de bola</b>                         | <b>90°C</b>                                   |
| Ball pressure test                            | 90°C                                          |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>SI</b>                                     |
| Halogen free materials                        | Yes                                           |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-5°C/ 40°C</b>                             |
| Ambient operating temperatura range           | -5°C/ 40°C                                    |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-25°C/ 70°C</b>                            |
| Transport and storage                         | -25°C/ 70°C                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>100</b>                                    |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>100</b>                                    |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>9</b>                                      |
| <b>Alto interior / Height inside</b>          | <b>-</b>                                      |
| <b>Ancho interior / Width inside</b>          | <b>-</b>                                      |
| <b>Profundo interior / Depth inside</b>       | <b>-</b>                                      |
| <b>Entrada superior / Top entries</b>         | <b>-</b>                                      |
| <b>Entrada inferior / Bottom entries</b>      | <b>-</b>                                      |
| <b>Entrada lateral / Lateral entries</b>      | <b>-</b>                                      |
| <b>Entrada posterior / Back entries</b>       | <b>-</b>                                      |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>24</b>            |
| Minimum sales unit            | 24                   |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760450702</b> |
| EAN Unit                      | 8429760450702        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>24</b>            |
| Quantity inner box            | 24                   |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760150701</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760150701        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>96</b>            |
| Quantity master box           | 96                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760750703</b> |
| EAN Master box                | 8429760750703        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85381000</b>      |
| HS code                       | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                                  | <b>EN 60670-22</b>                      |
| Applied                                           | EN 60670-22                             |
| <b>Directiva baja tensión</b>                     | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b> |
| Low Voltage Directive                             | Low Voltage Directive 2014/35/UE        |
| <b>Directiva Rohs</b>                             | -                                       |
| Rohs Directive                                    | -                                       |
| <b>Certificado de producto</b>                    | -                                       |
| Product certificate                               | -                                       |
| <b>Reglamento electrotécnico<br/>baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                        |
| Low voltage electrotechnical<br>regulations       | REBT 2002                               |