
Nimag Cuadrado de alumino en 4 tamaños. Potencias 8W, 12W, 24W y 40W flujo real de 880lm, 1320lm, 2.640lm y 4.000lm respectivamente. Tres temperaturas de color en la misma luminaria 2700K, 3200K y 4000K y CRI>80. Disponible en blanco micro texturizado. Con una eficiencia lumínica de hasta 110lm/W según modelo.







	Instalación	A	B	C
NIMAG 8	Superficie	90	90	25
NIMAG 12	Superficie	140	140	25
NIMAG 24	Superficie	240	240	25
NIMAG 40	Superficie	400	400	35

Medidas en mm

Certificaciones

3 Años Garantía | CRI >80 | IP 44 | CE | RoHS | Driver externo

Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP44
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Acabados	Satinado ○ Blanco ● Negro

Características luminotécnicas


Potencia	8W, 12W, 24W, 40W
Flujo lumínico	880lm – 1320lm – 2640lm – 4000lm
Eficiencia lumínica	Desde 99lm/W hasta 110lm/W
Ángulo apertura (ópticas)	120º
Temperatura de color	CCT 2700K–3200K–4000K
CRI	>80
UGR	>22
Vida útil	30.000h
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	8W = 110mA, 12W = 120mA, 24W = 300mA, 40W = 350mA

Fotometrías


— C0 – C180
— C30 – C210
— C60 – C240
— C90 – C270
— C180 – C360

cd/klm n=100%


Wide 120º 8W



Wide 120º 12W



Wide 120º 24W



Wide 120º 40W

