Nimax Cuadrado de alumino en 3 tamaños. Potencias 8W, 15W y 30W flujo real de 880lm, 1650lm y 3300lm respectivamente. Tres temperaturas de color en la misma luminaria 2700K, 3200K y 4000K y CRI>80. Disponible en blanco, negro y gris micro texturizados. Con una eficiencia lumínica de 110lm/W.




| | Instalación | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMX-ECx-8 | Empotrable | 100 | 100 | 25 | 8 | Ø72 |
| NMX-ECx-15 | Empotrable | 145 | 145 | 25 | 8 | Ø130 |
| NMX-ECx-30 | Empotrable | 220 | 220 | 25 | 8 | Ø205 |

Medidas en mm

**Certificaciones**

5 Años Garantía | CRI >80 | IP 44 | CE | RoHS | Driver externo

| **Materiales y características mecánicas** | | |
|---|---|---|
| | Grado protección | IP44 |
| | Material cuerpo | Aluminio |
| | Material difusor | PC |
| | Acabados | Micro texturizado ○ Blanco ● Plata ● Negro |

| **Características luminotécnicas** | | |
|---|---|---|
| | Potencia | 8W, 15W, 30W |
| | Flujo lumínico | 880lm – 1650lm – 3300lm |
| | Eficiencia lumínica | 110lm/W |
| | Regulación | DALI/Push, DALI2, Corte de fase |
| | Ángulo apertura (ópticas) | 120º |
| | Temperatura de color | CCT 2700K–3200K–4000K |
| | CRI | 80 |
| | UGR | >22 |
| | Vida útil | 40.000h |
| | Temperatura de funcionamiento | -30ºC a 50ºC |
| | Tensión de alimentación | 220-240V 50/60Hz |
| | Tensión de funcionamiento | 8W = 160mA, 12W = 350mA, 18W = 650mA |

**Fotometrías**

— C0 – C180
— C90 – C270

cd/klm n=100%

Wide 120º 8W




Wide 120º 15W




Wide 120º 30W




LedBay Origin