icon
basic

PRILUX

GU5.3

GU10

Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)	-
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 652lm
K	Temperatura de color	-
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	100°
	Vida útil	(L70B50>)25.000h
	L70	(L70B50>)25.000h
		GU5.3-GU10
	Encendidos	15. 000
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Transparente
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	10/200

Info

ICON basic regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

PRILUX

Referencias

		W_T		Φ	$Φ_T$		K			
381826	G	6W	12V ac/dc	>1	466lm	3	3.000K	GU5.3	Ø50 x 47mm	NO
386302	G	6W	12V ac/dc	>1	498lm	4	4.000K	GU5.3	Ø50 x 47mm	NO
381833	G	6W	12V ac/dc	>1	532lm	5	5.000K	GU5.3	Ø50 x 47mm	NO
545457	G	6,5W	230V ac	>0,5	578lm	3	3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
545464	G	6,5W	230V ac	>0,5	605lm	4	4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
545471	G	6,5W	230V ac	>0,5	622lm	5	5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
378727	F	7W	230V ac	>0,5	578lm	3	3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
386326	F	7W	230V ac	>0,5	605lm	4	4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
378734	F	7W	230V ac	>0,5	622lm	5	5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO

Dimensiones



GU5.3



GU10

Accesorios

007931

Portalámparas halógeno GU5.3

974851

Portalámparas halógeno GU10

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]