icon
Par 38 IP65 smart

PRILUX



Especificaciones

	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	1.255lm
K	Temperatura de color	-
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	30°
	Vida útil	40.000h
L70	L70	(L70B50>)40.000h
	Casquillo	E27
	Encendidos	15.000
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	IP65
	Color	Blanco
	Difusor	Transparente
	Cuerpo	-
	Dimensiones	Ø95x96mm
	Unidad de Embalaje	30

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


icon
Par 38 IP65 smart

PRILUX

Referencias

		W_T	φ	ϕ_T		K		
155410	E	15W	>0,5	1.255lm	3	3.000K	>80	Ø122 x 135mm
155427	E	15W	>0,5	1.231lm	5	5.000K	>80	Ø122 x 135mm
155434	-	15W	-	-	V	Verde	-	Ø122 x 135mm

Dimensiones



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]