Silent I
UGR

PRILUX

Certificaciones

Especificaciones



	Garantía/	**Hasta 5 años de garantía**
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 6.089lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000-6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
	Óptica	-
	Ángulo de apertura	-
	Vida útil	50.000h
L70	L70B50>	L70>50.000h
	UGR	*UGR <19
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Color	Blanco
	Difusor	PMMA P: Polimetilmetacrilato prismático
	Cuerpo	FE: Acero
	Dimensiones	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar
	Unidad de Embalaje	-

Info/

*UGR <19 en oficinas hasta 90m², UGR<17 en oficinas hasta 25m².

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]


Silent I
UGR


PRILUX

Referencias


	W_{LED}	W_T			ϕ_{LED}	ϕ_T		K			
470766	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	DALI
470759	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
470742	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
561167	36W	40W	1.000mA	>80	5.123lm	4.169lm	6,5	6.500K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
587365	36W	40W	1.000mA	>90	4.914lm	3.820lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
483933	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	DALI
478052	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO
478069	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO
483957	56W	60W	1.500mA	>80	7.517lm	6.089lm	4	4.000K	600 x 1.200mm	575 x 1.175mm	NO

Dimensiones





Fotometría



4.000K/595x595mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Silent I
UGR

PRILUX

Bajo pedido

Bluetooth®

DALI

Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

ACCESORIOS



207638 INC. 1ud

Alimentación 3x0,75mm2



537933 INC. 1ud

Alimentación 5x0,75mm2



472500 INC. 4ud

Kit cable suspensión 1,5m.



397391

Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm
Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



207874

Cajón superficie 1.200 x 300mm




383806

Cajón superficie 1.200 x 600mm



484039*

Cajón superficie desmontable 300 x 1200 x 48mm



964562

Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm



207591

Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm



384070

Marco empotrar techo escayola 1.200 x 600mm



484008*

Marco empotrar desmontable 300 x 1200mm

Montaje

Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

Cod/	Suspensión	Alimentación
207638	-	1ud
537933	-	1ud
472500	1ud	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

PRILUX

Soluciones

Pack Bluetooth

Descripción/

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Aviso/

Necesita driver DALI

Pack aulas/ despachos

Descripción/

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone.
Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI y una tercera linea ON-OFF.

Aviso/

Necesita driver DALI

Pack CTE

Descripción/

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso/

Necesita driver DALI

Info/

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou a web www.groupprilux.com

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]