

Válvulas mezcladoras de 3 vías y servomotor

Válvula y servomotor para la regulación del caudal de agua en instalaciones de calefacción y agua caliente circuito primario.

- Posibilidad de mando mediante termostato bipolar.
- Posible acción manual de la válvula.
- Válvula con cuerpo de latón (de 3/4" a 2") ó fundición (2 1/2" a 4") y obturador de latón.
- Juntas tóricas de EPDM.



Cuerpo latón sin servomotor (conexión rosca H)

		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	mm	36	41	47	53	60
B	mm	72	82	94	106	120
C	mm	32	34	37	44	46
D	mm	50	52	55	60	64
E	mm	-	-	-	-	-
F	mm	-	-	-	-	-
Kv		6,3	10	16	25	40
Referencia		195150027	195150028	195150029	195150030	195150031
Precio		67 €	75 €	83 €	135 €	178 €

Presión máx. de trabajo: PN 10 bar

Servomotor SM-41







Para cuerpos de 3/4" a 2"
(kit montaje incluido)

Tensión eléctrica: 230 V ~
Frecuencia eléctrica: 50 Hz
Potencia nominal: 5 VA
Tiempo giro 90°: 120 seg
Par trabajo: 6 Nm
Modelo: SM-41

195160011

185 €

Esquema eléctrico





Cuerpo hierro fundido sin servomotor (conexión brida)

2 1/2"	3"	4"	Para cuerpos de 2 1/2", 3" y 4" (kit montaje incluido)
100	120	132,5	Tensión eléctrica: 230 V ~
200	240	265	Frecuencia eléctrica: 50 Hz
52	63	73	Potencia nominal: 5 VA
4x15	4x18	4x18	Tiempo giro 90°: 120 seg
130	150	170	Par trabajo: 15 Nm
160	190	210	Modelo: SM-81
90	150	225	-
195150024	195150025	195150026	195160012
401 €	595 €	856 €	240 €

Presión máx. de trabajo: PN 6 bar

Esquema eléctrico

