Receptor radio para automatismo - contacto seco mantenido TBTS

Tyxia 4600 • Cod.6351103

Cuéntale a tus clientes

• Ideal para controlar a distancia un equipamiento eléctrico (iluminación, ventilador de techo, extractor de aire, válvula de riego, contactor, bomba...)

Funciones

• Control de un equipamiento eléctrico en contacto Marcha/Paro mantenido, desde un interruptor radio o de mandos a distancia

• Equipo recomendado para controlar circuitos de 12, 24 V continuos o 230 V alternativos

• Compatible con la pasarela conectada de Delta Dore para control a distancia vía un smartphone, una tablet o un asistente vocal

Instalador

• Compatibilidad con una amplia gama de equipos (iluminación, ventilador de techo, extractor de aire, válvula de riego, contactor, bomba...)





Características técnicas

Receptor Tyxia 4600 (x1)

Dimensiones	Al:45 An:38 P:23 mm	**Instalación**	Encastrado
Tipo de entrada	- entrada Control de conmutación : Interruptor simple de encendido, Pulsador único	**Tipo de salida**	- 1 salida(s) : Contacto seco NA/NC configurable, 1 A máx. - 12 V / 0,5 A máx. - 24 V / 0,5 A máx. - 230 V
Tipo de alimentación	Red	**Tipo de borne/terminal**	De tornillo
Número máximo de emisores	16	**Tecnología de comunicación**	X3D

Mejorar la instalación

- Tywell Pro | Pasarela modular para gestión bioclimática de persianas y estores - 6702000
- Tydom Home | Pasarela para el hogar conectado de sobremesa - 6700116
- Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico - 6700117