Racionalizador 3 salidas de relé 15A para instalación monofásica o trifásica

GP 50 • Cod.6100024

Cuéntale a tus clientes

- Ahorro económico gracias a la disminución de la potencia contratada
- Utiliza los dispositivos eléctricos para evitar los riesgos de desconexión



Funciones

- Racionalizador de 3 salidas en monofásico
- 1 salida por fase en trifásico
- Compatible con todo tipo de contador tradicional (monofásico o trifásico), medida de corriente por transformador de intensidad (preveer 2 T.I. suplementarios en trifásico
- 2 modos de racionalizado a elegir en monofásico : racionalizado cascadocíclico® en 2 salidas y una 3a salida racionalizado en último recurso o racionalizado en cascada
- Racionalizado fase por fase en trifásico

Instalador

- Para todo tipo de contadores
- Selección de vías prioritarias de racionalizado
- Contactos personalizables en NA o NC

Características técnicas

Racionalizador GP 50 (x1)

Dimensiones	5 módulo(s)	**Instalación**	Modular
Tipo de borne/terminal	De tornillo	**Tipo de entrada**	- 3 entrada(s) Medición de consumos : Transformador de intensidad (TI) - 1 entrada(s) Control telefónico : Contacto seco - 1 entrada(s) Alimentación
Tipo de salida	- 3 salida(s) Todo o nada (ToN) : Contacto seco NA/NC configurable, 15A / 230V	**Contador de electricidad compatible**	Sin acceso a teleinformación (FR)

Contrato de proveedor de energía compatible	Monofásico Trifásico	**Valor máximo de la corriente registrada (A)**	63
Tipo de alimentación	Red	**Tecnología de comunicación**	Filar

Sensor de intensidad 90A (x1)

Dimensiones	Al:45 An:42 P:25 mm	**Valor máximo de la corriente registrada (A)**	90
Longitud del cable (m)	0.50		

Mejorar la instalación

- TI0 90 | Accesorio para seguimiento de consumos 90A - 6330004