

Pack de regulación para circuitos de agua caliente (suelo radiante/climatización y radiadores) o climatización por conductos

Pack conectado Delta 8000 • Cod.6053069



Cuéntale a tus clientes

- Controla fácilmente la calefacción y la climatización en la pantalla retroiluminada en 2 colores y en tu smartphone
- Controla tus equipos por voz mediante un asistente vocal

Funciones

- Regulación de 4 zonas en modo calefacción o climatización
- Modificación de la consigna de cada zona desde cada termostato o desde la aplicación Tydom de Delta Dore
- Programación centralizada o por zona desde la aplicación Tydom
- Ampliable hasta 8 zonas para válvulas de 2 hilos
- Posibilidad de duplicar las zonas con la inclusión de un segundo módulo (2 x 8 zonas en válvulas de 2 hilos, 2 x 4 zonas en válvulas de 3 hilos)
- Función bajada al detectar una salida abierta (se requiere el detector de apertura Delta Dore)
- Solución evolutiva con el ecosistema conectado Delta Dore



+ Instalador

- Instalación fácil sin cableado entre el equipo y las estancias
- Solución extensible mediante la adición de termostatos adicionales y un segundo módulo técnico

Características técnicas

Módulo técnico Delta 8000 BT (x1)

Dimensiones	Al:43 An:250 P:95 mm	Instalación	Superficie Atornillar
Tipo de borne/terminal	De tornillo	Índice IP	33

Tipo de entrada	- 2 entrada(s) Bus : Entrada de bus para conectar termostatos/programador BUS y la pasarela radio - 1 entrada(s) Sensor de temperatura : Entrada vigilancia de temperatura del agua por sonda NTC o por sonda de punto de rocío - 2 entrada(s) Alimentación : 1 entrada de alimentación general + 1 entrada de alimentación de válvula o registros (24 o 230-240 V)	Tipo de salida	- 1 salida(s) Cambio : Colector abierto, Configurable en Entrada o Salida Change Over - 8 salida(s) Regulación : Contacto seco NA/NC configurable, Salida alimentada RTC (4 salidas máx. en lugar de 8) - 24 V o 230/240 V dentro del límite de 1 A por salida y 4 A máx. para todas las salidas - 1 salida(s) Encendido/apagado general : Contacto seco NA, 2A - 230/240V - 1 salida(s) Quemador : Contacto seco NA, 2A - 230/240V - 1 salida(s) Circulador : Contacto seco NA, 2A - 230/240V
Tipo de alimentación	Red	Tecnología de comunicación	Bus

Pasarela RF Delta 8000 (x1)

Dimensiones	Al:141 An:54 P:25 mm	Instalación	Superficie Atornillar Fijar
Tipo de borne/terminal	De tornillo	Índice IP	44
Tipo de entrada	- 1 entrada(s) Bus	Tipo de alimentación	Bus
Longitud del cable (m)	1.00	Tecnología de comunicación	Bus X3D

Termostato TA RF DELTA 8000 (x4)

Dimensiones	Al:88 An:81 P:21 mm	Instalación	Superficie Sobremesa Atornillar
Índice IP	30	Tipo de alimentación	Pilas
Tecnología de comunicación	X3D		

Mejorar la instalación

- DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - 6412288
- MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - 6412305
- Sonda de temperatura CTN | Accesorio para regulador - 6300049
- Sonda de condensación | Accesorio para regulador - 6300050
- RF 6420 | Receptor radio para caldera o bomba de calor no reversible - 6050567
- RF 6450 | Receptor radio para caldera o bomba de calor reversible - 6050568