Caja de pared de empotrar para 4 elementos dobles suministrado en embalaje múltiple Simon 500 Cima

REF 51020704-039

Image not found or type unknown

Vista frontal cajetín de pared de empotrar para 4 elementos dobles Simon 500 Cima

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar, tapa protectora para cajetín, tabique metálico y film para cubrir pre-troqueles del cajetín

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

NÚMERO DE AGUJEROS PARA ABRAZADERAS

14

NÚMERO DE AGUJEROS PREPERFORADOS 30 X 70 MM

2

NÚMERO DE AGUJEROS PRE-PERFORADOS Ø20 MM

8

NÚMERO DE AGUJEROS PREPUNZONADOS Ø25 MM

10

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

FUERZA DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)

+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC)

+90º C

NÚMERO DE CARCASAS PARA CONEXIÓN A TIERRA

2

NÚMERO DE MÓDULOS

8

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

2

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

262 x 141 mm

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

VERSIÓN

4 elementos dobles

PROFUNDIDAD (MM)

50 mm

DIMENSIONES (MM)

264 x 143 x 50

DISTANCIA ENTRE CAJAS DE EMPOTRAR PARA UNA ALINEACIÓN ÓPTIMA (MM)

22 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 4 y 30 mm

EXTINCIÓN (ºC)

+850 ºC / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

26 MMT

ANCHO PRODUCTO

58 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

86 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

129688 MMQ

PESO NETO

2.75 KGM

PESO BRUTO

2.75 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

20 MMT

ANCHO EMBALAJE

80 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

120 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

31.655 MMQ

PESO NETO

27.5 KGM

EAN EMBALAJE

8421053114117