

Contar	Descripción
1	<p>UP 20-45 N 150</p>  <p style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p>Código: 95906472</p> <p>La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir la bomba y el motor forman una unidad íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado.</p> <p>La bomba se caracteriza por:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eje y cojinetes radiales de cerámica. * Cojinete axial de carbono. * Camisa del rotor y placa soporte de acero inoxidable. * Impulsor resistente a la corrosión, Composite. * Cuerpo de bomba de Acero inoxidable. <p>El motor es un motor 1-fásico. No se requiere protección adicional de motor.</p> <p>Paneles control: Posición de caja de conexiones: 9H</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -25 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p>Técnico: Caudal nominal: 2.29 m³/h Altura nominal: 2.94 m Clase TF: 95 Homologaciones: CE,EAC,WEEE,RCM</p> <p>Materiales: Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable Carcasa de la bomba: EN 1.4301 AISI 304 Impulsor: Composite PES+30% GF</p> <p>Instalación:</p>

Contar	Descripción
1	<p>Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C</p> <p>Amb. máx. con líquido a 80°C: 40 °C</p> <p>Presión de trabajo máxima: 10 bar</p> <p>Normativa de conexión de tubería: ISO 228-1</p> <p>Tipo de conexión: G</p> <p>Tamaño de la conexión: 1 1/4 inch</p> <p>Presión nominal para la conexión: PN 10</p> <p>Longitud puerto a puerto: 150 mm</p> <p>Posición de caja de conexiones: 9H</p> <p>Datos eléctricos:</p> <p>Potencia de entrada máx.: 120 W</p> <p>Frecuencia de red: 50 Hz</p> <p>Tensión nominal: 1 x 230 V</p> <p>Corriente en velocidad 3: 0.52 A</p> <p>Tamaño condensador - Funcionamiento: 2.5 µF</p> <p>Grado de protección (IEC 34-5): IPX2D</p> <p>Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Protección estándar Ex: CONTACT</p> <p>Otros:</p> <p>Peso neto: 3.54 kg</p> <p>Peso bruto: 3.82 kg</p> <p>Volumen de transporte: 0.008 m³</p> <p>RSK sueco n.º: 5803038</p> <p>Finés: 4615608</p> <p>País de origen.: RS</p> <p>Tarifa personalizada n.º: 84137030</p>

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UP 20-45 N 150
Código::	95906472
Número EAN::	5700310459660
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Caudal nominal:	2.29 m³/h
Altura nominal:	2.94 m
Altura máxima:	45 dm
Clase TF:	95
Homologaciones:	CE,EAC,WEEE,RCM
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable
Carcasa de la bomba:	EN 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Composite
	PES+30% GF
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 40 °C
Amb. máx. con líquido a 80°C:	40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Normativa de conexión de tubería:	ISO 228-1
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/4 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	150 mm
Posición de caja de conexiones:	9H
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	120 W
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Corriente en velocidad 3:	0.52 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	2.5 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	IPX2D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	CONTACT
Protec. térmica:	interior
Paneles control:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Otros:	
Peso neto:	3.54 kg
Peso bruto:	3.82 kg
Volumen de transporte:	0.008 m³
RSK sueco n.º:	5803038
Finés:	4615608
País de origen.:	RS
Tarifa personalizada n.º:	84137030

