

Tabla de especificaciones técnicas CTXF-F

					CTXF20F5V1B	CTXF25F5V1B	CTXF35F5V1B
Consumo	Refrigeración		Nom.	kW	0.023	0.023	0.029
	Calefacción		Nom.	kW	0.023	0.023	0.023
Carcasa	Color				Blanco	Blanco	Blanco
Dimensiones	Unidad		Altura	mm	286	286	286
			Anchura	mm	770	770	770
			Profundidad	mm	225	225	225
Peso	Unidad			kg	8.5	8.5	9
Ventilador	Caudal de aire	Refrigeración	Alto	m³/min	9.8	9.8	10.9
			Medio	m³/min	8	8	7
			Bajo	m³/min	6	6	5.7
			Funcionamiento silencioso	m³/min	4.3	4.3	4.6
		Calefacción	Alto	m³/min	10.4	10.4	9.3
			Medio	m³/min	8.3	8.4	7.5
			Bajo	m³/min	6.2	6.4	6
			Funcionamiento silencioso	m³/min	5.3	5.3	5.2
Nivel de potencia sonora	Refrigeración			dBa	53	54	54
	Calefacción			dBa	55	55	56
Nivel de presión sonora	Refrigeración		Alto	dBa	39	40	56
			Medio	dBa	33	33	
			Bajo	dBa	25	26	
			Funcionamiento silencioso	dBa	20	20	
	Calefacción		Alto	dBa	39	40	40

Contestar encuesta

		Medio	dBA	33	34	35
		Bajo	dBA	28	28	29
		Funcionamiento silencioso	dBA	21	21	21
Conexiones de tubería	Líquido	D.E.	mm	6	6	6
	Gas	D.E.	mm	9.5	9.5	9.5
	Drenaje			18	18	18
Sistemas de control	Mando a distancia por infrarrojos			ARC480A93	ARC480A93	ARC480A93
	Controlador remoto con cable			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Accesorios estándar	Installation manual			1	1	1
	AAA dry-cell batteries			2	2	2
	General safety precautions			1	1	1
	Operation manual			1	1	1
	Indoor unit fixing screws			2	2	2
	Infrared remote control			1	1	1
	Mounting plate			1	1	1
	Remote control holder			1	1	1
Alimentación eléctrica	Fase			1~	1~	1~
	Frecuencia		Hz	50	50	50
	Tensión		V	220-440	220-440	220-440
Notas				(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m	(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m	(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m
				(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de	(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de	(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de

Contestar encuesta

	refrigerante equivalente 5 m (horizontal)	refrigerante equivalente 5 m (horizontal)	refrigerante equivalente 5 m (horizontal)
	(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.	(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.	(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.

