

MÓDULO CERTO

MODULE

REFERENCIA Reference	T° COLOR (K)	
EC2143	CCT: 3.000/4.000/6.000 ±5%	Dimm.NO
EC2144	CCT: 2.700/3.000/4.000 ±5%	Dimm.NO
EC2145	CCT: 3.000/4.000/6.000 ±5%	Dimm.SI
EC2146	CCT: 2.700/3.000/4.000 ±5%	Dimm.SI

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS

Material <i>Material</i>	Plástico
Protección IP <i>IP Process</i>	20
Temp. de trabajo	-20°C a 50°C
Ángulo <i>Angle</i>	90°
Vida Útil <i>Lifetime</i>	25.000
Dimmable	No
Chip	Epistar
Garantía <i>Warranty</i>	3 años / years
Potencia <i>Power</i> <i>Power Factor</i>	6 W
Tensión <i>Voltage</i>	170 - 240V
Frecuencia <i>Frequency</i>	50 - 60 Hz
Factor de potencia <i>Power Factor</i>	>0,50
CRI	>80
Lúmenes <i>Lumens</i>	90 lm/ W
Apertura de haz de luz <i>Beam aperture</i>	90°
Etiqueta eficiencia energética	F
Certificaciones <i>Certifications</i>	CE, RoHS, Erp

LOGÍSTICA

LOGISTICS

Producto por caja <i>Products per box</i>	100
---	-----



IP20

CRI>80

90°

170/240V

25K/h

CCT

3 AÑOS DE GARANTÍA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICOS

GRAPHICS

