alverlamp

Aplique de pared

LEX90012

Descripción

Aplique exterior de aluminio, para iluminar zonas de paso.



Datos técnicos

Referencia	LEX90012
EAN	8436578196401
Modelo	Aplique Circular Up & Down
Color	Gris oscuro
Peso neto	783 g
Dimensiones	200 x 100 x 100 mm
Peso bruto	855 g
Packing	125 x 110 x 215 mm

Características lumínicas	
Tipo de fuente luminosa	LED
Tecnología utilizada	COB
Temperatura de color	3000 K
Intensidad luminosa máx.	653 cd
Flujo luminoso útil ϕ	1470 lm WC
Ángulo de apertura	90°
UGR	
CRI	80
CRI R9	10
Coord. cromaticidad (x,y)	0.437 , 0.404
Consistencia cromática	6
SVM	0.4
Pst LM	1

Características eléctricas	
Eficiencia energética	E
ηTM	123,48
Consumo de energía	14 kWh/1000h
Potencia nominal	14 W
Potencia en espera	0 W
Potencia en espera de red	n/a W
Voltaje nominal	220 - 240 VAC
Corriente nominal	0,1
Factor de potencia	0,7
Factor de desplazam.	0,7
Temp. funcionamiento	-20 °C +50 °C
Frecuencia funcionam.	50-60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Tiempo encendido	< 1s
Tiempo calentamiento	< 1s

Información adicional	
Direccional	DLS
Red	MLS
Fuente conectada	No
Fuente de color variable	No
Fuente de alta luminancia	No
Envolvente	No
Anti deslumbramiento	No
Atenuable	No
Grado de estanqueidad	IP54
Resistencia impacto	IK
Instalación	Superficie
Conexión / Casquillo	Directo
Corte / dist. entre centros	-
Material de la estructura	Aluminio
Material del soporte	Aluminio
Material del difusor	Cristal
Vida útil ($L_{70}B_{50}$)	35000 horas
Ciclos de conmutación	≥30.000
Factor de supervivencia	0,90000000000000002
Factor mto. de flujo lum.	0,96

Información adicional sobre el embalaje	
Peso caja	9 kg
Dimensiones caja	580 x 240 x 270 mm
Unidades por caja	10

C/ Collidors, s/n, 46791 Benifairó de la Valldigna – Valencia - España
Tel: (+34) 962 811 002 Email: alverlamp@alverlamp.es
www.alverlamp.es

Normativa*

Los productos antes mencionados cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva LVD 2014/35/EU, Directiva EMC 2014/30/EU.

2014/35/EU (LVD) - 2014/30/EU (EMC) - 2015/863/EU (RHOS2)

EN 55015:2013/A1:2015 - EN 61547:2009 - EN 62471:2009 - EN 62031:2009/A2:2015

Observaciones

Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.

* En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto

*Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

*Condiciones de ensayo: 24ºC y 50% de humidad relativa