alverlamp

## Downlight Empotrable

# LOP0640 CC065W

## Descripción

Aplicaciones domésticas en todos las zonas. Y en comercios tanto en zonas comunes como oficinas.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Referencia | LOP0640 CC065W |
| EAN | 8436578198313 |
| Modelo | LOP |
| Color | Blanco |
| Peso neto | 150 g |
| Dimensiones | 70 x 70 x 77 mm |
| Peso bruto | 185 g |
| Packing | 105 x 95 x 95 |

| Características lumínicas | |
|---|---|
| Fuente luminosa | Osram Duris S8 |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Flujo luminoso útil ϕ | 768 lm NC |
| Ángulo de apertura | 38° |
| UGR | |
| CRI | 80 |

| Características eléctricas | |
|---|---|
| Potencia nominal | 6 W |
| Potencia en espera | 0 W |
| Potencia en espera de red | n/a W |
| Voltaje nominal | 220 - 240 VAC |
| Corriente nominal | 0,1 |
| Factor de potencia | 0,5 |
| Temp. funcionamiento | -20 °C +50 °C |
| Frecuencia funcionam. | 50-60 Hz |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Tiempo encendido | < 1s |
| Tiempo calentamiento | < 1s |

| Información adicional | |
|---|---|
| Fuente conectada | No |
| Fuente de color variable | No |
| Atenuable | No |
| Grado de estanqueidad | IP20 |
| Resistencia impacto | IK |
| Instalación | Ganchos |
| Conexión / Casquillo | |
| Corte / dist. entre centros | Ø 65 mm |
| Material de la estructura | Aleación aluminio |
| Material del soporte | Aleación aluminio |
| Material del difusor | PVC |
| Vida útil ($L_{70}B_{50}$) | 25000 horas |
| Ciclos de conmutación | ≥30.000 |

| Información adicional sobre el embalaje | |
|---|---|
| Peso caja | 9.9 kg |
| Dimensiones caja | 500 x 500 x 235 |
| Unidades por caja | 50 |

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D



C/ Collidors, s/n, 46791 Benifairó de la Valldigna – Valencia - España
Tel: (+34) 962 811 002 Email: alverlamp@alverlamp.es
www.alverlamp.es

## Normativa*

Los productos antes mencionados cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva LVD 2014/35/EU, Directiva EMC 2014/30/EU.

2014/35/EU (LVD) - 2014/30/EU (EMC) - 2015/863/EU (RHOS2)

EN 55015:2013/A1:2015 - EN 61547:2009 - EN 62471:2009 - EN 62031:2009/A2:2015

## Observaciones

Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.

* En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto

*Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

*Condiciones de ensayo: 25ºC y 55% de humidad relativa