alverlamp

Downlight Empotrable

LOP1240 CC085W

Descripción

Aplicaciones domésticas en todos las zonas. Y en comercios tanto en zonas comunes como oficinas.



Datos técnicos

Referencia	LOP1240 CC085W
EAN	8436578198764
Modelo	LOP
Color	Blanco
Peso neto	210 g
Dimensiones	93 x 93 x 95 mm
Peso bruto	252 g
Packing	110 x 100 x 100

Características lumínicas	
Fuente luminosa	Osram DURIS S10
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso útil ϕ	1536 lm NC
Ángulo de apertura	38°
UGR	
CRI	80

Características eléctricas	
Potencia nominal	12 W
Potencia en espera	0 W
Potencia en espera de red	n/a W
Voltaje nominal	220 - 240 VAC
Corriente nominal	0,1
Factor de potencia	0,9
Temp. funcionamiento	-20 °C +50 °C
Frecuencia funcionam.	50-60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II
Tiempo encendido	< 1s
Tiempo calentamiento	< 1s

Información adicional	
Fuente conectada	No
Fuente de color variable	No
Atenuable	No
Grado de estanqueidad	IP20
Resistencia impacto	IK
Instalación	Ganchos
Conexión / Casquillo	
Corte / dist. entre centros	Ø 85 mm
Material de la estructura	Aleación aluminio
Material del soporte	Aleación aluminio
Material del difusor	PVC
Vida útil ($L_{70}B_{50}$)	25000 horas
Ciclos de conmutación	≥30.000

Información adicional sobre el embalaje	
Peso caja	12.40 kg
Dimensiones caja	430 x 430 x 355
Unidades por caja	48

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D

C/ Collidors, s/n, 46791 Benifairó de la Valldigna – Valencia - España
Tel: (+34) 962 811 002 Email: alverlamp@alverlamp.es
www.alverlamp.es

Normativa*

Los productos antes mencionados cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva LVD 2014/35/EU, Directiva EMC 2014/30/EU.

2014/35/EU (LVD) - 2014/30/EU (EMC) - 2015/863/EU (RHOS2)

EN 55015:2013/A1:2015 - EN 61547:2009 - EN 62471:2009 - EN 62031:2009/A2:2015

Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.

* En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto

*Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

*Condiciones de ensayo: 25ºC y 55% de humidad relativa

C/ Collidors, s/n, 46791 Benifairó de la Valldigna – Valencia - España
Tel: (+34) 962 811 002 Email: alverlamp@alverlamp.es
www.alverlamp.es