alverlamp

Accesorios para tira LED

LT220AC

Descripción

Enchufe Conexión encendido directo tira monocolor 220V.



Datos técnicos

Referencia	LT220AC
EAN	8436541043916
Modelo	Conector
Color	
Peso neto	53 g
Dimensiones	35 x 14 x 400 mm
Peso bruto	66 g
Packing	200 x 150 x 37

Características eléctricas	
Consumo de energía	12 - 360 kWh/1000h
Potencia nominal	12 - 360 W
Potencia en espera	0 W
Potencia en espera de red	W
Voltaje nominal	IN: 210-240 VAC OUT: 220 ± 5% VDC
Corriente nominal	
Porcentaje de eficiencia	(%)
Temp. funcionamiento	-20 °C +50 °C
Frecuencia funcionam.	50-60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

Información adicional	
Grado de estanqueidad	IP20
Resistencia impacto	IK
Instalación	
Conexión / Casquillo	Conector
Corte / dist. entre centros	
Material de la estructura	ABS

Información adicional sobre el embalaje	
Peso caja	14,22 kg
Dimensiones caja	470 x 340 x 310
Unidades por caja	200

C/ Collidors, s/n, 46791 Benifairó de la Valldigna – Valencia - España
Tel: (+34) 962 811 002 Email: alverlamp@alverlamp.es
www.alverlamp.es

Normativa*

Los productos antes mencionados cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva LVD 2014/35/EU, Directiva EMC 2014/30/EU.

2014/35/EU (LVD) - 2014/30/EU (EMC) - 2015/863/EU (RHOS2)

EN 55015:2013/A1:2015 - EN 61347-2-13:2014/A1:2017 - EN 62384:2006/A1:2009 - EN 61347-1:2015

Observaciones

Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.

*Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

*Condiciones de ensayo: 24ºC y 50% de humidad relativa