

Fuentes de Alimentación

LTT2440

Descripción

Fuente de alimentacion estanca



Datos técnicos

Características eléctricas

Consumo de energía	40 kWh/1000h
Potencia nominal	40 W
Potencia en espera	0 W
Potencia en espera de red	W
Voltaje nominal	IN: 220-240 VAC OUT: 24 VDC
Corriente nominal	
Porcentaje de eficiencia	(%)
Temp. funcionamiento	-20 °C +50 °C
Frecuencia funcionam.	50-60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

Información adicional

Grado de estanqueidad	IP67
Resistencia impacto	IK08
Instalación	
Conexión / Casquillo	Directo
Corte / dist. entre centros	
Material de la estructura	Aluminio

Información adicional sobre el embalaje

Peso caja	12.1 kg
Dimensiones caja	290 x 165 x 375
Unidades por caja	50

Normativa*

Los productos antes mencionados cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva LVD 2014/35/EU, Directiva EMC 2014/30/EU.

2014/35/EU (LVD) - 2014/30/EU (EMC) - 2015/863/EU (RHOS2)

EN 55015:2013/A1:2015 - EN 61347-2-13:2014/A1:2017 - EN 62384:2006/A1:2009 - EN 61347-1:2015

EN 55055:2015 - EN 55055:2015/A1:2016 - EN 55064:2016 - EN 61347-2-13:2014/A1:2017 - EN 61347-1:2015

Observaciones

Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.

*Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

*Condiciones de ensayo: 24°C y 50% de humedad relativa

