
Uponor Smatrix Wave módulo esclavo Pulse M-262 6X

1093133

- Módulo esclavo de 6 canales para Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X.
- Hasta 6 termostatos y 6 actuadores.
- Instalación rápida.
- Protección: IP20.
- Color: blanco.



Más información Uponor Smatrix Wave módulo esclavo Pulse M-262 6X

Especificación

- Hasta 4 controladores en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V
- Con tecnología de autoequilibrado, que optimiza el uso de la energía y el confort.
- Control eléctrico.
- Soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba y caldera.
- Control de humedad relativa.
- Combina el control de la calefacción/refrigeración por suelo radiante y la refrigeración del techo.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24V / 0.2 A (pico de 0.4 A).
- Relé de bomba de calor integrado (sólo X-165).
- Clonación de datos, registro, copia de seguridad y actualizaciones a través de una tarjeta MicroSD (sólo X-165).

Smatrix Wave Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto de acceso Wi-Fi temporal para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local, con R-208).
- Integración con sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario, con R-208).
- Análisis de uso a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación Timer (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Posibilidad de integrar otros sistemas de climatización (con R-208).

Aplicación

Desde la aplicación Smatrix Pulse:


- Muestra información y configuraciones del controlador.
- Limitaciones de temperatura máx/mín.
- Ajustes del modo "fuera de casa".
- Cambio automático de verano/invierno.
- Función de bypass en habitación.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualización de tendencias (punto de ajuste vs. temperatura ambiente, etc.).
- Acceso de configuración.
- Registro de datos para la optimización de la energía o el mantenimiento del sistema.

Certificación

- CE

Uponor Smatrix Wave módulo esclavo Pulse M-262 6X

1093133



Product code

Item no EAN	6414905228645
Item no GF	35001093133
Item no GTIN	06414905228645
Item no LVI	2024569
Item no NRF	8361143
Item no RSK	2988496
Item no VVS	466251320

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	0,2730
Ancho de la unidad del artículo	110
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	140
Z Medida h	50
Medición Z w	110

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905441648
Embalaje GTIN PL2	06414905443406
Embalaje GTIN PL4	06414905503988
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL2	300
Altura del embalaje PL4	1044
Longitud del embalaje PL1	190
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200

Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	16
Cantidad de embalaje PL4	384
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0016625
Volumen de embalaje PL2	0,036
Volumen de embalaje PL4	1,00224
Peso del embalaje PL1	0,4020
Peso del embalaje PL2	7,0720
Peso del embalaje PL4	194,7280
Ancho de embalaje PL1	125
Ancho de embalaje PL2	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com