ctx700 **ANTICAL SUPER**



Evita las incrustaciones de cal y las manchas de óxido

· Evita la formación de cal en las paredes, escaleras, fondos y filtros a consecuencia del agua dura.

· Mantiene limpios los circuitos de recirculación de agua, bombas e intercambiador de calor.

· Evita la formación de manchas en el vaso, debidas al hierro presente en el agua.

· No espumante.

FORMATO LÍQUIDO	TIEMPO DE EFECTIVIDAD	TODO TIPO DE PISCINAS	DOSIS
	SEMANAL		100ml /10m³

PROPIEDADES

Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
pH 5% a	0 - 1
Densidad 20º C	1,34 - 1,38 g / cm^3

CARACTERÍSTICAS

Ctx700 Antical Super controla la formación de cal y manchas debidas al hierro, en las piscinas. Puede evitar que se formen incrustaciones calcáreas sobre paredes, escaleras y fondos de las piscinas debidas a aguas duras. También evita la formación de manchas en el vaso producidas por el hierro.
Mantiene limpios los circuitos de recirculación de agua, filtros, bombas e intercambiador de calor que favorece la filtración de las piscinas.

Ctx 700 Antical Super es un producto no espumante, de fácil empleo, que ayuda a mantener más transparente y brillante el agua de la piscina. A la vez es totalmente compatible con todos los desinfectantes, algicidas y biocidas (cloro, oxígeno, antialgas, etc.) de la gama de productos **CTX**.

MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución uniformemente por toda la superficie de la piscina, manteniendo el equipo de filtración en marcha.

DOSIFICACIÓN

Tratamiento Inicial: Al comenzar la temporada de baños, añadir al agua de la piscina 2 Lts. de producto por cada 100 m^3 de agua.

Tratamiento de Mantenimiento: Añadir 1 a 2 lts. de producto por cada 100 m^3 de agua una vez por semana.

En aquellas piscinas con durezas superiores a 45°F y temperaturas de 28°C, debe aumentarse la dosis de producto entre un 25 a un 50% más.
Importante: En todos aquellos casos que el agua contenga hierro, es importante añadir el producto ctx700 Antical Super al agua de la piscina antes de la cloración o de cualquier tratamiento oxidante.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y el contenido en sales de agua.