



## VALVULERÍA

### FILTROS EN Y

**Compacto**

Filtro de asiento inclinado. Por su diseño y materiales es el más comúnmente utilizado en instalaciones de agua potable. En el ramal de la “y” se aloja la malla, que retiene las impurezas aguas abajo.

Su misión es retener residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas y provocar averías en partes metálicas de los diversos dispositivos montados en la instalación.

| DATOS TÉCNICOS     |              |
|--------------------|--------------|
| Máxima presión     | 16 bar       |
| Máxima temperatura | 90 °C        |
| Rango              | 5 °C a 90 °C |

| MATERIAL       |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cuerpo         | Latón (UNE-EN 12164 -12165) |
| Tapón          | Latón (UNE-EN 12164 -12165) |
| Junta plana    | PTFE                        |
| Filtro / Malla | AISI 304                    |

#### Filtro en Y / Rosca

Tamaño malla 0,45 mm (450 µm)

| Código       | Ø    | A  | Código       | Ø      | A   |
|--------------|------|----|--------------|--------|-----|
| <b>20120</b> | 1/2" | 56 | <b>20023</b> | 1 1/4" | 94  |
| <b>20121</b> | 3/4" | 70 | <b>20024</b> | 1 1/2" | 103 |
| <b>20122</b> | 1"   | 76 | <b>20025</b> | 2"     | 120 |