FICHA TÉCNICA

Tubería PEX-a preaislada

DESCRIPCIÓN

TUBO PEX-a PREAISLADO EN ROLLO

Tubo PEX-a color blanco y aislamiento color azul o rojo.
Coef. de conductividad del aislamiento λ=0,035 W/m*k

MÉTODO ENGEL





CARACTERÍSTICAS GENERALES TUBO PREAISLADO

Material tubo	Polietileno reticulado (PEX-a)
Normativa tubo PEX-a	UNE-EN ISO 15875
Temperatura de trabajo máxima	90 °C
Color aislamiento	Azul o rojo
Coef. de conductividad del aislamiento	λ=0,035 W/m*k

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Dimensión Tubo PEX-a	16 x 1,8	20 x 1,9	25 x 2,3	32 x 2,9
Espesor aislamiento	6 mm	6 mm	6 / 10 mm	6 / 10 mm
Longitud rollo	50 m	50 m	25 o 50 m	50 m

REFERENCIAS DISPONIBLES

MEDIDAS Tubo PEX Ø ext. x Espesor (mm)	COLOR	LONGITUD (m)	CÓDIGO
16 x 1,8	AZUL	50	074.161850A
16 x 1,8	ROJO	50	074.161850R
20 x 1,9	AZUL	50	074.201950A
20 x 1,9	ROJO	50	074.201950R
25 X 2,3	AZUL	25	074.252325A
25 X 2,3	ROJO	25	074.252325R
25 X 2,3	AZUL	50	074.252350A
25 X 2,3	ROJO	50	074.252350R
32 X 2,9	AZUL	50	074.322950A
32 X 2,9	ROJO	50	074.322950R

Global Piping Systems, S.L.
P.I. Mas d´en Cisa C/ Josep Tura 13-F 08181 Sentmenat (Barcelona)
Tlf: + 34 93 715 45 07 info@ac-fix.com www.ac-fix.com

TB_TubPEXaPreaislado_074_20250714