


TABLA DE CARACTERÍSTICAS SIKA BOOM®

PRODUCTOS	Sika Boom® G Sika Boom® G	Sika Boom® S Sika Boom® GS	Sika Boom® T Sika Boom® TM	Sika Boom® F	Sika Boom® Control
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES					
Multiposición	■				
Flexibilidad					■
Alto tack inicial			■		■
Baja expansión (post aplicación)					■
Alta expansión	■			■	
Aislamiento acústico	■	■	■	■	■
Aislamiento térmico	■	■	■	■	■
Resistencia al fuego				■	
Libre de CFC	■	■	■	■	■
Rendimiento	■	■	■	■	■
PEGADO					
Tejas			■		

RENDIMIENTOS ESPUMA PARA EL ENVASE DE 750 CM³	
Sika Boom®	37 l (+/-3)
Sika Boom® G	48 l (+/-3)
Sika Boom® S	32 l (+/-3)
Sika Boom® GS	37 l (+/-3)
Sika Boom® TM	34 l (+/-3)
Sika Boom® T	48 l (+/-3)
Sika Boom® F	55 l (+/-3)
Sika Boom® Control	39 l (+/-3)

A TU ALCANCE PRODUCTOS PROFESIONALES



SIKA, S.A.U.
Ctra. de Fuencarral
P. I. Alcobendas
28108 Alcobendas
(Madrid)

Contacto
Tel. 91 657 23 75 / Fax: 91 662 19 38
Asesoramiento Técnico: 902 105 107
www.sika.es · info@es.sika.com



BUILDING TRUST



GAMA DE PRODUCTOS SIKA BOOM®



AISLAMIENTO RELLENO

Julio 2015 / Gráficas Millán, S.L.

GAMA BÁSICA

	Sika Boom® Espuma de PUR multiposición de alta expansión y aplicación manual.	Usos Espuma de fijación, relleno y aislamiento frente a ruidos, frío y corrientes de aire. Adecuada para el relleno y el aislamiento de juntas alrededor de marcos de ventanas y puertas, pasatubos, huecos para sistema de aire acondicionado, tambores de persianas, encofrados, etc.
	Sika Boom® G Espuma de PUR de alta expansión y aplicación con pistola.	Características y Ventajas - Multiposición - Alto grado de expansión - Alto aislamiento térmico - Efectivo aislamiento acústico - Resistencia al envejecimiento - Libre de propelentes que dañan el ozono
	Sika Boom® S Espuma de PUR expansiva para fijación, relleno y aislamiento.	Usos Espuma de fijación, relleno y aislamiento frente a ruidos, frío y corrientes de aire. Adecuada para el relleno y el aislamiento de juntas alrededor de marcos de ventanas y puertas, pasatubos, huecos para sistema de aire acondicionado, tambores de persianas, encofrados, etc.
	Sika Boom® GS Espuma de PUR universal de aplicación con pistola.	Características y Ventajas - Alto aislamiento térmico - Efectivo aislamiento acústico - Resistencia al envejecimiento - Libre de propelentes que dañan el ozono

GAMA ESPECIALIZACIÓN

Pegado de Tejas		
	Sika Boom® TM Espuma de PUR monocomponente para pegado de tejas de aplicación manual.	Usos Pegado de tejas cerámicas curvas y mixtas Pegado de tejas de hormigón Relleno de huecos entre las piezas de la cubierta Pegado de paneles aislantes de poliuretano
	Sika Boom® T Espuma de PUR monocomponente para pegado de tejas de aplicación con pistola.	Características y Ventajas - Certificado de ensayos realizados por CIDEM-CO. Satisfactorio para corriente turbulenta de 110 km/h tras envejecimiento y ciclos de alta temperatura - Gran aislante térmico - Amortiguación del sonido de impacto - Libre de propelentes que dañan el ozono
Resistencia al Fuego		
	Sika Boom® F Espuma de PUR de alto rendimiento con clasificación al fuego.	Usos Para el aislamiento entre las capas de ladrillos y los revestimientos. Ideal para el sellado de huecos donde se requiera protección al fuego Ensayado según BS476 Parte 20: resistencia al fuego hasta 5 horas Clasificación B1 de acuerdo con la BS 476-20
		Características y Ventajas - Alto rendimiento - hasta 58 litros - Fácil aplicación con pistola - Rápido curado - Excelente aislamiento térmico - Efectivo aislamiento acústico - Resistencia al envejecimiento - Libre de propelentes que dañan el ozono

ACCESORIOS

	Pistola Sika Boom® Pistola de aplicación de las espumas Sika Boom® para uso profesional.	Usos Esta pistola permite el relleno de todo tipo de huecos, tanto anchos como estrechos, incluso los más pequeños y con difícil acceso se pueden rellenar con el tubo de extensión.
	Sika Boom® Cleaner Limpiador para los restos de espuma sin curar y para la pistola de aplicación.	Características y Ventajas - Fácil de montar y de manejar - Permite dosificación controlada - Aplicación constante - Fácil limpieza (con Sika Boom® Cleaner)
		Usos Producto para la limpieza regular de la pistola de aplicación Sika Boom® y la eliminación de los restos sin curar del producto sobre diferentes sustratos.
		Características y Ventajas - Aplicación muy fácil - El envase permite dos tipos de aplicación: - Limpieza de la pistola Sika Boom®: el limpiador se puede fácilmente ajustar a la pistola. - Eliminación de los restos de espuma sin curar sobre diferentes sustratos: con un adaptador se puede utilizar el limpiador como un aerosol.

USOS Y APLICACIONES

		
Ventanas	Juntas	Tejas
		
Persianas	Aire acondicionado	Tuberías
		
Pasatubos	Juntas	Huecos

NOVEDAD

**Sika Boom® Control**
Espuma de poliuretano monocomponente, flexible de aplicación con pistola que permite aplicaciones precisas y con baja transmisión de cargas a los soportes.

Usos
Espuma de PUR de expansión controlada para la fijación, el aislamiento y el relleno de las juntas de conexión en ventanas, puertas, huecos, etc...

Características y Ventajas

- Flexible
- Expansión posterior baja
- Fácil aplicación con pistola
- Posibilidad de aplicaciones a baja temperatura (-10°C a 30°C)
- Rendimiento 39 l (+/-3)
- Pegado de pladur
- Gran aislante térmico
- Efectiva amortiguación del sonido
- Resistencia al envejecimiento
- Libre de propelentes que dañan el ozono
- Pegado de paneles de PU

NOVEDAD