

Tubería PEX-a envainada

DESCRIPCIÓN

TUBO PEX-a ENVAINADO EN ROLLO

Tubo PEX-a color blanco envainado en un tubo exterior de protección corrugado de polietileno de gran calidad.

Tubo corrugado disponible en color azul y rojo.
Unidad de venta (artículo): 1 rollo.

MÉTODO
ENGEL

CARACTERÍSTICAS GENERALES TUBO CORRUGADO

Material	Polietileno
Normativas tubo corrugado	EN 50086; EN 60423; EN 61386
Fuerza de compresión (5%)	> 450 N
Color	Azul o rojo
Resistencia al impacto	15 J
Temperatura de trabajo	Desde -10 a 100°C
Resistencia química	Resistente a ácidos y a disolventes orgánicos
Propiedades mecánicas	Elasticidad, flexibilidad y resistencia a la abrasión

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Dimensión Tubo PEX-a	16 x 1,5	16 x 1,8	20 x 1,9
Diámetro interior tubo corrugado	19 mm	19 mm	23 mm
Diámetro externo tubo corrugado	25 mm	25 mm	28 mm
Longitud rollo	100 m	100 m	100 m

REFERENCIAS DISPONIBLES

MEDIDAS Tubo PEX Ø ext. x Espesor (mm)	COLOR	LONGITUD (m)	CÓDIGO
16 x 1,5	AZUL	100	074C.161510A
16 x 1,5	ROJO	100	074C.161510R
16 x 1,8	AZUL	100	074C.161810A
16 x 1,8	ROJO	100	074C.161810R
20 x 1,9	AZUL	100	074C.201910A
20 x 1,9	ROJO	100	074C.201910R



Global Piping Systems, S.L.

P.I. Mas d'en Cisa C/ Josep Tura 13-F
Tlf: + 34 93 715 45 07 info@ac-fix.com

08181 Sentmenat (Barcelona)
www.ac-fix.com