# ENERGY CONNECT

## ÁGIL Y CONECTADO, ¡ASÍ DE FÁCIL!

ASTRALPOOL

## Conectado, sin excepciones

**Hemos equipado todos nuestros modelos con conectividad Bluetooth y Wi-Fi para que se puedan gestionar de manera óptima.**

La aplicación Fluidra Pool permite controlar todos los parámetros a distancia y las 24 horas del día, para tener la máxima tranquilidad.

works with FLUIDRA POOL

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

**Escanee para obtener más información**

## Diseñado para durar y adaptarse a cada necesidad

**Con 3 potencias disponibles, cada una de ellas en la versión estándar o evolucionada, Energy Connect se adapta a todas las piscinas. Su versión evolutiva ofrece la posibilidad de añadir el control de pH y la función ORP para un tratamiento completo del agua.**

Su célula es transparente, lo que permite verificar fácilmente el estado del electrodo de larga duración (entre 8000 y 10 000 horas).

## Fácil de instalar, simple de usar

**Su diseño y el sistema de control compacto se adapta a cualquier espacio. Además, en su versión evolutiva, las funciones pH y ORP se encuentran preconfiguradas para que la instalación de los kits opcionales sea más rápida.**

La interfaz se ha diseñado para que la información esencial se pueda leer de un solo vistazo, la aplicación Fluidra Pool le permite una configuración avanzada y sencilla gracias a su navegación intuitiva.

## Diseñado para un confort óptimo de baño

**La electrólisis salina es un método de desinfección de piscinas que no necesita hacer uso de productos químicos desinfectantes.**

Este enfoque más natural, sin olores ni riesgos de irritación para los bañistas, garantiza un agua sana y más respetuosa con el medio ambiente.

# Características técnicas

## Modelos

| NOMBRE | ENERGY CONNECT 7 | ENERGY CONNECT 7 ESCALABLE | ENERGY CONNECT 12 | ENERGY CONNECT 12 ESCALABLE | ENERGY CONNECT 21 | ENERGY CONNECT 21 ESCALABLE | ENERGY CONNECT 30 | ENERGY CONNECT 30 ESCALABLE | ENERGY CONNECT 40 | ENERGY CONNECT 40 ESCALABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 76766 | 76769 | 76767 | 76770 | 76768 | 76771 | 77013 | 77015 | 77014 | 77016 |
| Producción de cloro | 7 g/h | | 12 g/h | | 21 g/h | | 30 g/h | | 40 g/h | |
| Volumen de la piscina | 30 $m^3$ | | 50 $m^3$ | | 90 $m^3$ | | 140 $m^3$ | | 180 $m^3$ | |
| Salinidad requerida | 4,0 g/L (min. 3,5 \| max. 12,0) | | | | | | | | | |
| Control de pH | - | Optional CODE 76778 | - | Optional CODE 76778 | - | Optional CODE 76778 | - | Optional CODE 76778 | - | Optional CODE 76778 |
| Reduc. oxidación (ORP) | - | Optional CODE 76779 | - | Optional CODE 76779 | - | Optional CODE 76779 | - | Optional CODE 76779 | - | Optional CODE 76779 |

*Volumen de la piscina para agua a 28 °C. Volumen de +/-20 % en función de si el agua está más fría o más caliente, respectivamente.

Kit ORP

Kit pH

Kit de interruptor de flujo

## Características

| | |
|---|---|
| Análisis de salinidad/temperatura del agua | Sí / Sí |
| Inversión de la polaridad | Sí (regulable + modo de prueba) |
| Modo boost/Modo cubierta | Sí (100 % durante 24 h)/Sí (regulable del 20 al 80 %) |
| Controlador de flujo | Sí (sensor de gas, interruptor de flujo opcional, código 76780) |
| Índice de producción | IPX4 |
| Conectividad/Aplicación | Bluetooth y wifi: control a distancia con la aplicación Fluidra Pool |
| Durabilidad del electrodo | 8-10 000 h |
| Dosificación de pH (opcional) | Bomba peristáltica integrada, 1,5 L/h, con seguridad contra sobredosificación |
| Sensores de pH y de reducción y oxidación (opcionales) | Cuerpo de plástico, diámetro de 12 mm, sensor de pH en platino/sensor de ORP en oro |

# Dimensiones

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.