




VÁLVULA A-80 ESPACIOS REDUCIDOS

Válvulas con obturador esférico para instalaciones vistas con espacio reducido donde la conexión se realiza por medio de rosca.

- Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en aplicaciones de agua potable.
- 100% verificadas a fuga
- Construcción robusta en un solo cuerpo para instalaciones seguras.
- Doble junta tórica.



FICHA TÉCNICA VÁLVULA A-80 ESPACIOS REDUCIDOS

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Válvulas de obturador esférico (1/4 de vuelta) y accionamiento manual para instalaciones vistas. La conexión a la instalación se realiza por medio de una unión roscada.

APLICACIONES

Diseñadas para instalaciones de fontanería interior, permitiendo cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo.


Su tamaño compacto facilita su instalación en espacios reducidos

DIMENSIONES GENERALES, PRESIÓN Y TEMPERATURA

ABS MACHO X SALIDA SIN TUERCA. MANDO NOVA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (bar)	Rango Temp. (°C)
NV790ST	1/2X3/8	60	28	22	16	0 a 95


* No incluye plafón



MACHO X SALIDA CON TUERCA. MANDO NOVA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (bar)	Rango Temp. (°C)
NV790	1/2 X 3/8 X 10	60	28	29	16	0 a 95


* No incluye plafón



HEMBRA X SALIDA CON TUERCA. MANDO NOVA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (bar)	Rango Temp. (°C)
NV715	3/8 X 3/8 X 10	61	27	32	16	0 a 95
NV716	1/2 X 3/8 X 10	58	27	32	16	0 a 95


* No incluye plafón




MACHO X SALIDA SIN TUERCA. COLOR LATÓN. MANDO ORIGINAL


Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (bar)	Rango Temp. (°C)
K0791	1/2 M X 3/8 ST	60	28	22	16	0 a 95

* No incluye plafón


MATERIALES
Modelos NV790ST, NV790


Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Cromado
2	Tuerca*	Latón CW617N	Cromado
3	Bicono*	PA	-
4	Pinza de sujeción	POM	-
5	Asiento	NBR	-
6	Mando	ABS	Cromado
7	Juntas tóricas	EPDM	-
8	Eje-bola	Latón CW617N	Color Latón

* Componentes variables según modelo.





Modelos NV715, NV716

Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Cromado
2	Tuerca	Latón CW617N	Cromado
3	Bicono	PA	-
4	Pinza de sujeción	POM	-
5	Asiento	NBR	-
6	Mando	ABS	Cromado
7	Juntas tóricas	EPDM	-
8	Eje-bola	Latón CW617N	Color Latón


Modelo K0791


Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Color latón
2	Pinza de sujeción	POM	-
3	Asiento	EPDM	-
4	Mando	ABS	Natural
5	Tornillo	Acero inoxidable	Inox.
6	Juntas tóricas	EPDM	-
7	Eje-bola	Latón CW617N	Color Latón






DATOS TECNICOS

Presión vs temperatura



Excluida congelación

Características Hidráulicas. Caudal vs Pérdida de carga



Compatibilidad de fluidos

Fluido	Compatibilidad
Agua potable y agua caliente sanitaria	Excelente

Otros fluidos, contactad con nuestro servicio técnico.

Medida	A-80
Kv	1,30

Kv (m³/h), metros cúbicos por hora que pasan por la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar de presión.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. Aplicar el material sellante apropiado en la rosca de entrada de la válvula. La instalación de la válvula debe realizarse con una herramienta adecuada, preferiblemente con una llave fija para sujetar el cuerpo. La herramienta debe actuar sobre las caras planas del cuerpo de la válvula, evitando deformar dicha zona por exceso de presión de la herramienta. Restablecer el suministro de agua y comprobar la estanqueidad de todas las conexiones antes de dejar en servicio la válvula.

No debe alterar el montaje de los componentes de la válvula, la sustitución o desmontaje del mando puede provocar fugas externas. Las válvulas de cuarto de vuelta deben trabajar siempre completamente abiertas.



Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserva el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT01100 ESP – Edición 2024-12