ANORI

ANORI MONO SPLIT

CONJUNTOS	LSG25	LSG35	LSG50	LSG70
UNIDAD INTERNA	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
UNIDAD EXTERNA	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Tipo de gas refrigerante	R32	R32	R32	R32
Capacidad Nominal Frío	2,55 kW	3,60 kW	5,30 kW	7,03 kW
Capacidad Nominal Calor	2,65 kW	3,70 kW	5,40 kW	7,05 kW
SEER/SCOP	6,50/4,20	6,18/4,22	6,10/4,00	6,10/4,00
Clasificación energética Frío/Calor	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Nivel sonoro Unidad Interior Min/Máx	20/41 dB(A)	20/42 dB(A)	20/48 dB(A)	20/50 dB(A)
Nivel sonoro Unidad Exterior	50 dB(A)	50 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)
Longitud máxima de tubería	20 m	20 m	25 m	25 m
Máxima diferencia de altura	10 m	10 m	15 m	15 m
Carga de refrigerante para	7 m	7 m	7 m	7 m