Tabla de especificaciones técnicas AZAS-MV

					AZAS100MUV	AZAS125MUV	AZAS140MUV
Dimensiones	Unidad		Altura	mm	990	990	990
			Anchura	mm	940	940	940
			Profundidad	mm	320	320	320
Peso	Unidad			kg	72	72	79
Compresor	Tipo				Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado
Límites de funcionamiento	Refrigeración	Ambiente	Mín.	°CBS	-10	-10	-10
			Máx.	°CBS	46	46	46
	Calefacción	Ambiente	Mín.	°CBH	-15	-15	-15
			Máx.	°CBH	15.5	15.5	15.5
Nivel de potencia sonora	Refrigeración			dBA	70	71	73
	Calefacción			dBA		71 (1)	73 (1)
Nivel de presión sonora	Refrigeración		Nom.	dBA	53	53	54
	Calefacción		Nom.	dBA	57	57	57
Refrigerante	Tipo				R-32	R-32	R-32
	Carga			kg	2.6	2.6	2.9
	GWP				675	675	675
	Carga			tCO2Eq	1.76	1.76	1.96
Conexiones de tubería	Líquido		D.E.	mm	9.52	9.52	9.52
	Gas		D.E.	mm	15.9	15.9	15.9
	Longitud de tubería	Máx.	Ud. ext. – Ud. int.	m	30	30	30
		Sistema	Equivalente	m	50	50	50
			Sin carga	m	30	30	30
	Carga de refrigerante adicional.			kg/m	Consulte el manual de instalación	Consulte el manual de instalación	Consulte el manual de instalación
	Diferencia de nivel	Ud. int. – Ud. ext.	Máx.	m	30	30	30
		Ud. int. – Ud. int.	Máx.	m	0.5	0.5	0.5
Accesorios estándar	Installation manual				1	1	1
	Refrigerant label for F-gas regulation				1	1	1
	General safety precautions				1	1	1
	LOT10 Energy Label				1	1	1
	Declaration of conformity				2	2	2
	Tie-wraps				2	2	2
Alimentación eléctrica	Fase				1~	1~	1~
	Frecuencia			Hz	50	50	50
	Tensión			V	220-240	220-240	220-240
Corriente - 50Hz	Amperios máximos del fusible (MFA)			A	25	32	32
Notas					(1) - Según ENER Lot 21	(1) - Según ENER Lot 21	(1) - Según ENER Lot 21
					(2) - norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.	(2) - norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.	(2) - norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.
					(3) - Ssc: energía de cortocircuito	(3) - Ssc: energía de cortocircuito	(3) - Ssc: energía de cortocircuito
					(4) - Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada ≤ a 16 A por fase.	(4) - Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada ≤ a 16 A por fase.	(4) - Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada ≤ a 16 A por fase.