

FDLD 06-24 / FDLD 06-40 EC

Unidades Flexibles

Modelos carenados en acero galvanizado con bandeja de condensados, filtros sintéticos de fácil extracción y tomas hidráulicas configurables.

Control avanzado

Pantalla retroiluminada según el modo de funcionamiento, completas opciones de programación, posibilidad de control centralizado maestro/esclavo.

Características técnicas

Modelos		FDLD 6	FDLD 9	FDLD 12	FDLD 15	FDLD 18	FDLD 24B
Código		3IFD5000	3IFD5001	3IFD5002	3IFD5003	3IFD5004	3IFD5020
Potencia frigorífica*	Kw	1.73	2.21	3.16	4.26	4.72	6.04
Potencia calorífica**	Kw	2.04	2.59	3.77	5.02	5.55	7.32
FCEER / CLASE ENERGÉTICA		26.94 / D	28.32 / D	35.78 / D	33.6 / D	39.17 / D	35.1 / D
FCOP / CLASE ENERGÉTICA		31.46 / D	32.99 / D	42.52 / C	39.28 / D	46.06 / C	42.31 / C
Caudal de agua	l/h	297	379	542	730	809	1035
Pérdida de carga hidráulica *	kPa	9.75	15.2	11.4	21.9	27.2	8.04
Conexiones hidráulicas	"G	3/4" H					
Presión max. disponible	Pa	58	60	55	60	58	58
Presión Sonora ***	dB(A)	32	34	36	39	40	43
Dimensiones (Lar / Prof / Alto)	mm	720/490 /240	770/490 /240	920/490 /240	1070/ 490/240	1120/490 /240	1620/490/240
Peso neto	Kg	17	18	21	24	25	38

Modelos		FDLD EC 6	FDLD EC 9	FDLD EC 12	FDLD EC 18	FDLD EC 24	FDLD EC 30	FDLD EC 40
Código		3IFD5013	3IFD5014	3IFD5015	3IFD5016	3IFD5017	3IFD5018	3IFD5019
Potencia frigorífica*	Kw	1.73	2.21	3.16	4.72	6,04	7.93	9.7
Potencia calorífica**	Kw	2.04	2.59	3.77	5.55	7.32	9.57	11.5
FCEER / CLASE ENERGÉTICA		42.42 / C	67.58 / B	65.67 / B	79.15 / B	77.71 / B	76.91 / B	69.42 / B
FCOP / CLASE ENERGÉTICA		49.59 / C	85.28 / A	78.74 / B	93.17 / A	78.98 / B	93.17 / A	82.62 / B
Caudal de agua	l/h	297	379	542	809	1035	1359	1663
Pérdida de carga hidráulica *	kPa	9.75	15.2	11.4	27.2	8.04	14.1	23.6
Conexiones hidráulicas	"G	3/4" H						
Presión max.disponible		58	60	55	58	58	54	55
Presión sonora ***	dB(A)	32	34	36	40	43	45	48
Dimensiones (Lar / Prof / Alto)	mm	720/490 /240	770/490/240	920/490/240	1120/490/240	1620 / 490 / 240		1920/490/240
Peso neto	Kg	17	18	21	25	38	38	44

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
* T° ambiente 27 °C (bs), 19 °C (bh) T° Impulsión/Retorno de agua 7/12 °C con ventilador a velocidad alta.

** T° ambiente 20 °C, T° retorno de agua 50 °C con ventilador a velocidad alta.
*** Nivel de presión sonora según ISO 3744 a con ventilador a velocidad mínima.

CONDUCTOS BAJA SILUETA

SERVICIOS OPCIONALES*



FDLD Y FDLD EC 06 – 40



Mando remoto
por cable de serie

Accesorios

Kit válvula 3 vías	Calefactores eléctricos auxiliares varias potencias	Controles centralizados: Data Logger o Modbus (Mod32)	Convertor de 2 a 4 tubos CV 4 x 2
3IFD9014	CONSULTAR	CONSULTAR	3IFH9051

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 296-297