

Tabla de especificaciones técnicas ARXM-A

					ARXM25A5V1B	ARXM35A5V1B	ARXM50A5V1B	ARXM60A5V1B	ARXM71A5V1B
Dimensiones	Unidad		Altura	mm	610	610	734	734	734
			Anchura	mm	923	923	954	954	954
			Profundidad	mm	367	367	401	401	401
Peso	Unidad			kg	36	36	49	49	49
Motor del ventilador	Velocidad	Refrigeración	Súper baja	rpm	600	600	500		
Compresor	Tipo				Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado
Límites de funcionamiento	Refrigeración	Ambiente	Mín.	°CBS	-10	-10	-10	-10	-10
			Máx.	°CBS	50	50	50 (1), 46 (1)	46	46
	Calefacción	Ambiente	Mín.	°CBH	-21	-21	-21 (1), -15 (1)	-15	-15
			Máx.	°CBH	18	18	18	18	18
Nivel de presión sonora	Refrigeración		Nom.	dBA	46	47	48	48	52
	Calefacción		Nom.	dBA	47	49	49	49	52
Refrigerante	Tipo				R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga			kg	0.95	0.95	1.1	1.15	1.15
	Carga			tCO2Eq	0.65	0.65	0.75	0.78	0.78
	GWP				675	675	675	675	675
Conexiones de tubería	Longitud de tubería	Máx.	Ud. ext. – Ud. int.	m	20	20	30	30	30
	Carga de refrigerante adicional.			kg/m	002 (para longitud de tubería superior a 10 m)	002 (para longitud de tubería superior a 10 m)	002 (para longitud de tubería superior a 10 m)	002 (para longitud de tubería superior a 10 m)	0035 (para longitud de tubería superior a 10 m)
	Diferencia de nivel	Ud. int. – Ud. ext.	Máx.	m	15	15	20	20	20
Accesorios estándar	Installation manual				1	1	1	1	1
	Drain joint				1	1	1		
	Refrigerant charge label				1	1	1	1	1
	Multilingual fluorinated greenhouse gases labels				1	1	1	1	1
	General safety precautions				1	1	1		
	LOT10 Energy Label				1	1	1		
	Drain cap				3	3	1	3	3
Rango de eficiencia energética					A+++ ~ D	A+++ ~ D	A+++ ~ D	A+++ ~ D	A+++ ~ D
Alimentación eléctrica	Fase				1~	1~	1~	1~	1~
	Frecuencia			Hz	50	50	50	50	50
	Tensión			V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Notas					(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento	(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento	(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento	(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento	(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento
					(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.	(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.	(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.	(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.	(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.
					(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero	(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero	(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero	(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero	(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero
Accesorios estándar	ARXM50A5V1B						1		
	Drain plug							1	