

Contar	Descripción
1	<p>ALPHA1 GO 25-40 180</p>  <p>Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p>Código: 93074185</p> <p>ALPHA1 GO es una bomba circuladora de alta eficiencia equipada con un motor conmutado electrónicamente y diseñada para hacer circular líquidos en sistemas de calefacción y aire acondicionado.</p> <p>ALPHA1 GO está equipada con controles inteligentes y ofrece tres modos de control: presión constante, presión proporcional y curva constante. Cada modo cuenta con tres ajustes de velocidad configurables.</p> <p>Usando la app Grundfos GO y el panel de control, es fácil llevar a cabo la sustitución de las bombas circuladoras anteriores, tanto integradas como independientes, y replicar las curvas.</p> <p>El conector de instalación sin herramientas permite una conexión eléctrica fácil y rápida.</p> <p>La función autopurgante y la protección contra marcha en seco garantizan un funcionamiento silencioso y fiable de la bomba.</p> <p>El producto ofrece una estrategia de arranque eficaz que reduce el riesgo de obstrucciones por acumulación de suciedad, magnetita o cal.</p> <p>En el improbable caso de que la bomba se obstruya, el motor sigue intentando arrancar al máximo par de apriete posible para garantizar su funcionamiento incluso en las condiciones más difíciles.</p> <p>El eje y los cojinetes de cerámica sufren un desgaste mínimo, lo que se traduce en una vida útil más prolongada y en una menor probabilidad de ruidos en el sistema derivados del espacio que dejan tales cojinetes al desgastarse.</p> <p>La localización de averías es fácil y rápida usando los códigos de error del panel de control de la bomba.</p> <p>Paneles control: Frequency converter: Built-in</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³</p> <p>Técnico: Caudal nominal: 1.65 m³/h Altura nominal: 1.89 m Orientación del cabezal de la bomba: 9H Clase TF: 110</p>

Contar	Descripción
1	<p>Homologaciones: CE,VDE</p> <p>Materiales:</p> <p>Cuerpo hidráulico: Fundición</p> <p>Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B</p> <p>Impulsor: Composite PES+30% GF</p> <p>Instalación:</p> <p>Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 55 °C</p> <p>Presión de trabajo máxima: 10 bar</p> <p>Normativa de conexión de tubería: ISO 228-1</p> <p>Tipo de conexión: G</p> <p>Tamaño de la conexión: 1 1/2 inch</p> <p>Presión nominal para la conexión: PN 10</p> <p>Longitud puerto a puerto: 180 mm</p> <p>Datos eléctricos:</p> <p>P1 min.: 4 W</p> <p>P1 máx.: 27 W</p> <p>Frecuencia de red: 50 / 60 Hz</p> <p>Tensión nominal: 1 x 220-240 V</p> <p>Consumo mínimo de corriente: 0.06 A</p> <p>Consumo de intensidad máximo: 0.3 A</p> <p>Grado de protección (IEC 34-5): IP44</p> <p>Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Protección térmica: Electronic</p> <p>Otros:</p> <p>Energía (EEI): 0.20</p> <p>Peso neto: 1.92 kg</p> <p>Peso bruto: 2.11 kg</p> <p>Volumen de transporte: 0.004 m³</p> <p>NRF noruego n.º: 1392464</p> <p>País de origen.: RS</p> <p>Tarifa personalizada n.º: 84137030</p>