

flexoCOMPACT exclusive

Datos técnicos

Características		Ud.	5	8	11
Peso en vacío		kg	212	227	234
Volumen acumulador ACS		l/h	171		
Presión máxima de funcionamiento		bar	10		
Tipo de refrigerante y contenido		kg	R410A (1,50)	R410A (2,40)	R410A (2,50)
TIERRA - Cerrado 230 V					
Eficiencia energética Rango A+++ - D	35 °C		A+++	A++	A+++
ηs Calefacción / SCOP		%/-	176/4,60	167/4,38	183/4,78
Eficiencia energética Rango A+++ - D	55 °C		A++		
ηs Calefacción / SCOP		%/-	128/3,40	129/3,43	136/3,60
Potencia calorífica ¹ / frigorífica ²	B0W35/ B35W15	kW	5,4/6,0	8,2/9,4	11,5/12,7
Coefficiente de rendimiento COP ¹ / EER ²			4,2/4,9	4,1/5,0	4,4/5,6
Caudal nominal	circuito de calefacción	l/h	930	1.450	1.930
	circuito de captadores		1.300	2.110	2.870
Potencia sonora ³		dB(A)	45	52	46
TIERRA - Cerrado 400 V					
Eficiencia energética Rango A+++ - D	35 °C				
ηs Calefacción / SCOP		%/-			
Eficiencia energética Rango A+++ - D	55 °C				
ηs Calefacción / SCOP		%/-			
Potencia calorífica ¹ / frigorífica ²	B0W35/ B35W15	kW			
Coefficiente de rendimiento COP ¹ / EER ²					
Caudal nominal	circuito de calefacción	l/h			
	circuito de captadores				
Potencia sonora ³		dB(A)			
AGUA - Abierto + fluoCOLLECT 230 V			VMW 11/4 SI		
Eficiencia energética Rango A+++ - D	35 °C		A+++		
ηs Calefacción / SCOP		%/-	187/4,88	201/5,23	197/5,13
Eficiencia energética Rango A+++ - D	55 °C		A++	A+++	
ηs Calefacción / SCOP		%/-	144/3,80	150/3,95	
Potencia calorífica ⁴ / frigorífica ²	W10W35/ W35W15	kW	5,7/5,8	9,8/8,7	13,0/11,4
Coefficiente de rendimiento COP ⁴ / EER ²			4,5/4,2	4,8/4,2	4,8/4,5
Caudal nominal	circuito de calefacción	l/h	1.025	1.730	2.270
	circuito de captadores		1.300	2.160	3.100
Potencia sonora ³		dB(A)	46	54	46
AGUA - Abierto + fluoCOLLECT 400 V			VMW 11/4 SI		
Eficiencia energética Rango A+++ - D	35 °C				
ηs Calefacción / SCOP		%/-			
Eficiencia energética Rango A+++ - D	55 °C				
ηs Calefacción / SCOP		%/-			
Potencia calorífica ⁴ / frigorífica ²	W10W35/ W35W15	kW			
Coefficiente de rendimiento COP ⁴ / EER ²					
Caudal nominal	circuito de calefacción	l/h			
	circuito de captadores				
Potencia sonora ³		dB(A)			

1) Según test report EN 14.511:2018 y EN 14.825 VDE 277579-TL2-2

2) Extraído de rating graphs

3) A 1 m de la unidad en modo calefacción y según ensayo EN 12.102 y EN ISO 9614-1 en condiciones B0W35 y W10/W35

4) Según test report EN 14.511:2018 y EN 14.825 VDE 277579-TL2-3