Serie 2



Fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio.

Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.

Resistencia calefactora blindada con doble termostato: de regulación y de seguridad.

Termostato de regulación interno.

Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** en el interior de la cuba.

Piloto luminoso indicador de funcionamiento de la resistencia eléctrica.

Termómetro exterior, que observar la evolución de la temperatura interna.

Válvula de seguridad contra sobrepresiones tarada a 9 bar.

Cable y clavija de alimentación eléctrica montados.

Manguitos aislantes electrolíticos, para incrementar su protección contra la corrosión.

Difusor de acero inoxidable en la entrada, que incrementa la estratificación y maximiza el volumen de agua caliente.

Aislamiento de poliuretano al agua sin CFC (clorofluorcarburos) y sin HCFC (hidrofluorcarburos), que minimizan el posible impacto medioambiental.

Grado de protección eléctrica IP24.

		V250	V280
Volumen de ACS	l	50	80
Potencia	W	1.200	1.200
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.		C / M	C / L
Peso neto aproximado	kg	16	21
Unidades/palet	Ud	12	8
Referencia		**7503748**	**7503749**
Precio	€/Ud		
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación	
A	mm	610	857
B	mm	433	433
C	mm	380	585
D	mm	451	451
E	mm	165	165
F	mm	100/320	100/320
G	mm	240/272	240/272
H	mm	100	100
Conexiones		1/2"	1/2"



