

Edison

Certificaciones

3	CRI	IP	CE	RoHS
Años Garantía	>80	20		

Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP20
Material cuerpo	Full glass / rosca de aluminio
Material óptica	Full glass 360°
Acabados	○ Blanco


Características luminotécnicas

Casquillo	E27 - E14
Potencia	4W – 10W
Flujo lumínico	360lm – 1400lm
Regulación	On-Off
Ángulo apertura (ópticas)	360°
Temperatura de color	2500K, 2700K, 3000K, 4000K
CRI	>80
Vida útil	25.000h – 40.000h
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 50°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz

Globo



Modelo		T. de color	Δ	On-Off	W	Lm	CRI
GLB-10-25	○	2500K	360°	On-Off	10	1300	>80
GLB-10-30	○	3000K	360°	On-Off	10	1350	>80
GLB-10-40	○	4000K	360°	On-Off	10	1400	>80



Vela



Modelo Gota		T. de color	Δ	On-Off	W	Lm	CRI
CVL-4-27	○	2700K	360°	On-Off	4	360	>80
CVL-4-30	○	3000K	360°	On-Off	4	360	>80

Modelo Decorativa		T. de color	Δ	On-Off	W	Lm	CRI
CVLD-4-30	○	3000K	360°	On-Off	4	360	>80

