

Lineal

Certificaciones

3	CRI	IP	CE	RoHS
Años Garantía	>80	20		

Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP20
Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato transparente
Acabados	○ Transparente

Características luminotécnicas

Casquillo	R7s
Potencia	6W, 10W
Flujo lumínico	600lm – 1000lm
Regulación	On-Off, Corte de fase
Ángulo apertura (ópticas)	360°
Temperatura de color	2700K, 4000K, 6000K
CRI	>80
Vida útil	30.000h
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 50°C
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz

Lineal 78mm



Modelo		T. de color	Δ	On-Off	W	Lm	CRI
LIN360-6-27	○	2700K	360°	On-Off	6	600	>80
LIN360-6-40	○	4000K	360°	On-Off	6	600	>80



Lineal 118mm



Modelo		T. de color	Δ	On-Off	W	Lm	CRI
LIN360-10-27	○	2700K	360°	On-Off	10	1000	>80
LIN360-10-40	○	4000K	360°	On-Off	10	1000	>80
LIN360-10-60	○	6000K	360°	On-Off	10	1000	>80
LINR360-10-27	○	2700K	360°	Corte de fase	10	1000	>80
LINR360-10-40	○	4000K	360°	Corte de fase	10	1000	>80

