
Marti, luminaria de superficie en 4 tamaños en polcarbonato de alta resistencia. Potencias 18W, 28W, 42W y 54W flujo real desde 2.000lm hasta 5.800lm según tamaño. Tres temperaturas de color en la misma luminaria 2700K, 3200K y 4000K y CRI>80. Acabado de color blanco, con una eficiencia lumínica desde 111lm/W.



	Instalación	A	B
MARTI 18	Superficie	Ø200	53
MARTI 28	Superficie	Ø250	53
MARTI 42	Superficie	Ø330	53
MARTI 54	Superficie	Ø400	53

Medidas en mm

Certificaciones

3 Años Garantía · CRI >80 · IP 44 · CE · RoHS · Driver interno

Materiales y características mecánicas

Grado protección	IP44
Material cuerpo	PC
Material difusor	PC
Acabados	Satinado ○ Blanco

Características luminotécnicas


Potencia	18W, 28W, 42W, 54W
Flujo lumínico	2000lm – 3000lm – 4500lm – 5800lm
Eficiencia lumínica	107-111lm/W
Ángulo apertura (ópticas)	120º
Temperatura de color	CCT 2700K–3200K–4000K
CRI	>80
UGR	>22
Vida útil	30.000h
Temperatura de funcionamiento	-30ºC a 50ºC
Tensión de alimentación	220-240V 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	18W = 150mA, 28W = 135mA, 42W = 200mA, 54W = 260mA

Fotometrías


— C0 – C180
— C90 – C270

cd/klm n=100%


Wide 120º 18W




Wide 120º 28W



Wide 120º 42W



Wide 120º 54W



LedBay Origin